

Speciální nabídka systémů pro obnovu mokrého zdiva a podlah od německých značek Hahne a KÖSTER

1. Rychlá sanace vlhkého zdiva a plísní po záplavách

2. Rychlá sanace mokrých betonových podlah po záplavách

KÖSTER
Waterproofing Systems

hahne 









VIDEO:
VÝKONNÁ DÝCHAJÍCÍ
SANAČNÍ OMÍTKA KÖSTER



CZECH BUILDINGS RESCUE TEAM

Značka **KÖSTER** je na trhu více než 40 let a byla založena v roce 1982 a specializuje se na problematické těsnění budov. Až do současnosti se prezentuje jako rodinná firma, kterou založil pan Johan Köster. Důkazem jeho kompetence je i to, že od roku 2011 až do roku 2020 byl prezidentem asociace sdružující výrobce stavební chemie (DEUTSCHE BAUCHEMIE). Toto sdružení pracuje na zavádění nových technologií do stavebních norem a je prostředníkem mezi zákonodárnou politikou a stavebnictvím. Tato značka dodává stavební těsnící systémy po celém světě. Jejich systémy byly dodávány například na těsnění Suezského průplavu, londýnského metra nebo na spodní patra Pentagonu nebo třeba Empire State Building v New Yorku.

Značka **HAHNE** sídlí v německém Dattelnu a její historie sahá až do roku 1926 (na trhu již více než 95 let). Tato značka byla první na světě, která v 70. letech minulého století vyvinula jednosložkovou stěrku Ökoplaster 1K, a proto je považována za leadera celosvětového trhu v oblasti stěrkových hydroizolací. V nedávné minulosti patřila k prvním průkopníkům nové rychlé tzv. hybridní stěrkové a izolační technologie, a to s materiálem PROLASTIC 55Z. Více informací naleznete u výhradního dovozce do ČR : www.bauprotect.cz

Materiál	Název	Popis výrobku	balení	cena za jednotku s DPH 21%	cena za balení s DPH 21%
Ekologický protiplísňový postřik					
	INTRASIT® SE-SL 18DD 	INTRASIT® SE-SL 18DD je vysoce koncentrovaný čistící roztok, který se používá pro šetrnou likvidaci plísní na vlhkem napadených zdech v interiérech a na čištění venkovních povrchů pokrytých povlakem černých nebo zelených řas - fasády, chodníky, kamenné koberce atd..	5,00	288,00 Kč	1 440,00 Kč
		Spotřeba na 1m2 je 0,15-0,2 kg			
Protiplísňová prodyšná sanační malba					
	INTRASIT® SE-SF 70A 	INTRASIT® SE-SF 70A je speciální barva na bázi organických silikátů se silným krytím. Má širokospektré využití a je difúzní. INTRASIT® SE-SF 70A obsahuje unikátní kombinaci účinných látek, které silně chrání podklady proti plísním. Má vysokou kapilární vodivost a paropropustnost. Společně s podkladním omítkovým systémem je alkalická a díky tomu je spolehlivá při odstraňování plísní.	15,00	251,70 Kč	3 775,50 Kč
		Spotřeba na 1m2 je 0,1-0,15 l na 1 nátěr			
Vysoce funkční prodyšná nenasáková sanační omítka					
	KÖSTER Restoration Plaster White/Light 	Tato omítka je vyvinutá pro dlouhodobé zatížení vlhkostí a solí s vysokou odolností vůči krystalizačním tlakům. Používá se pro obnovu povrchů silně vlhkých a zasolených konstrukcí. Díky vysokému obsahu lehčených plniv (speciální směs pěnového skla z recyklatu) dosahuje vysoké poréznosti a tím i nízké spotřeby. Materiál dokáže spolehlivě zajistit vysušení a odsolení zdiva, a to i v případech vysokého obsahu vody a solí. Mimo to zlepšuje tepelně izolační vlastnosti povrchu zdiva, čímž pomáhá předcházet tvorbě kondenzátu.	20,00	41,15 Kč	823,00 Kč
		Spotřeba na vrstvu 2 cm je cca 16 kg.			
Akční pomoc a podpora od výrobce KÖSTER BAUCHEMIE AG - Platnost akce od 1. 10. 2024 do 31. 12. 2024					


10X pytel omítky KÖSTER Restoration plaster light W
+
1X pytel kontaktního špricu KÖSTER Plaster Key
ZDARMA

Kontaktní rychleschnoucí špric na mokré zdivo					
	KÖSTER Restoration Plaster Key 	Rychleschnoucí kontaktní nástřik s polymerními přísadami pro přípravu podkladu ve spojení se sanačními omítkami KÖSTER. Sanační omítky lze aplikovat již po cca 30-60 min. Zajišťuje velmi dobrou přilnavost k vlhkým a silně zasoleným podkladům včetně hydroizolačních stěrek KÖSTER. Spotřeba cca 3-4 kg na 1 m2.	25,00	37,50 Kč	937,50 Kč
	KÖSTER Fine Plaster 	Jemná tenkovrstvá omítka pro hladké dekorativní povrchy na sanačních omítkách a minerálních podkladech. Může se aplikovat v tloušťce vrstvy od 2 do 5 mm, nanáší se plstěným hladítkem. Omítka je hydrofobní, odolná povětrnostním vlivům a mrazuvzdorná. Povrch je jemně strukturovaný. Spotřeba cca 3 kg na 1 m2.	25,00	58,08 Kč	1 452,00 Kč



1. Penetrace Köster Polysil TG 500
2. Vyspravení děr a spár Köster Restoration Plaster Light
3. Kontaktní špric Köster Key Coarse
4. Sanační omítka Köster Restoration Plaster
5. Sanační štuk Köster Fine Plaster
6. Sanační barva Intrasit SE-SF

**POVODŇOVÁ SLEVA
20% Z TÉTO CENÍKOVÉ
CENY S DPH**









VIDEO: VÝKONNÁ DÝCHAJÍCÍ SANAČNÍ OMÍTKA KÖSTER - jak funguje vodoopudivost a prodyšnost omítky

→





Sanace a utěsnění podlah sklepů, chodeb, technických i obytných prostorů - litá designová podlaha


Materiál	Název	Popis výrobku	balení	cena za jednotku s DPH 21%	cena za balení s DPH 21%
	HADALAN® EBG 13E 	HADALAN® EBG 13E je dvousložková vysoce reaktivní disperze epoxidové pryskyřice, která může být použita jako základní penetrační nátěr, nebo v kombinaci se speciálním lehčeným plnivem HADALAN® FGM003 57M jako stěrková samonivelační hmota. V této podobě se nanáší v široké škále vrstev a na téměř všechny běžně používané podklady a slouží pak jako hydroizolační vodotěsná a zároveň velmi odolná podlaha. Materiál HADALAN® EBG 13E je paropropustný, a proto může být použit na podkladech, které jsou mokré a neodizolované. Díky těmto vlastnostem jsou plně eliminována rizika poruch povrchových vrstev, které vznikají tlakem vodních par (tvorba prasklin, osmotických bublin a odlupování).	8,50	610,00 Kč	5 185,00 Kč
	HADALAN® FGM 003 	HADALAN® FGM003 57M je speciální plnivo pro epoxidové a polyuretanové směsi. Je složená z unikátní kombinace jemných písku a mnoha dalších surovin (zrnitost je 0-0,3 mm). Tato originální receptura poskytuje ve spojení s vhodným epoxidovým materiálem komfortní samonivelační vlastnosti a vysokou mechanickou odolnost.	20,00	89,55 Kč	1 791,00 Kč
	HADALAN® LF41 12E 	HADALAN® LF41 12E je bez rozpouštědlový, paropropustný, dvoukomponentní epoxidový nátěr, který lze použít na vlhké podlahy a má širokospektré použití pro dekorativní podlahy v interiérech. Je to velmi dobré řešení pro jak pro komerční, tak i dekorativní podlahy, jak v novostavbách, tak i při renovacích. Výrobek splňuje označení EMICODE® EC1PLUS - velmi nízký podíl emisí. Má velmi vysoké krytí.	5,00	659,40 Kč	3 297,00 Kč
		Spotřeba na penetraci je cca 0,15-0,2 kg na m2.			
		Směs s EBG litá stěrka 2 mm - 1,1 kg EBG a 2,5 kg FGM003			
		Spotřeba na penetraci je cca 0,25 kg na m2 a jednu vrstvu.			

**POVODŇOVÁ SLEVA
20% Z TĚTO CENÍKOVÉ
CENY S DPH**

**POVODŇOVÁ SLEVA
20% Z TĚTO CENÍKOVÉ
CENY S DPH**

**POVODŇOVÁ SLEVA
20% Z TĚTO CENÍKOVÉ
CENY S DPH**

	1. Penetrace HADALAN® EBG 13E	
	2. Samonivelační a těsnící zátěžová stěrka na mokré podlahy HADALAN® EBG 13E (8,5 kg) + plnivo HADALAN® FGM 003 (20 kg)	
	3. První nátěr -epoxidový paropropustný vysoce odolný nátěr HADALAN® LF41 12E	
	4. Druhý nátěr -epoxidový paropropustný vysoce odolný nátěr HADALAN® LF41 12E	
	5. Alternativně lze použít dekorativní chipsy	
	6. Transparentní pečecí nátěr HADALAN® Top Coat M	
		Výrobky jsou certifikovány a označeny EMICODE® EC 1 PLUS (toto označení zajišťuje záruku nejvyšší možné ochrany proti znečištění ovzduší v interiérech).



Litá epoxidová podlaha HADALAN® EBG 13E

Jedná se o směs vysoce kvalitních vodou ředitelných epoxidových pryskyřic a plniv, z kterých se dá udělat paropropustná, ale zároveň vodotěsná a velmi odolná ochranná litá podlaha. Materiál lze díky jeho vlastnostem aplikovat přímo na mokré a neodizolované betony. Podlaha pak plní zároveň i funkci hydroizolace a zůstává funkční i v případě zatopení, kdy postupně a řízeně umožňuje vysychání. Aplikuje se v libovolných tloušťkách.

V případě nároku na estetický vzhled lze povrch natřít paropropustným epoxidovým nátěrem HADALAN® LF41 12E. Tento nátěr je vhodný zejména pro interiérové a exteriérové zátěžové podlahy v interiérech, ve skladech, garážích, parkovacích domech, velkokuchyních, školách, školkách.



**OBJEDNÁVKY NA:
kancelar@bauprotect.cz
nebo
608 979479**

