



Magistrát města Ostravy
odbor vnitřních věcí

písemnost ev. č.: 3061

vyvěšena dne: 31-10-2025

sňata dne:

za správnost: Lukáš Lukša, DiS.

souběžně zveřejněna na internetu

Vaše značka: 1.6/8022/5124,5125,5126,2024/Bul

Ze dne: 25.01.2024

Č. j.: SMO/671243/25/ÚPaSŘ/Po

Sp. zn.: S-SMO/049445/24/OŽP/19

Statutární město Ostrava

(IČ 00845451)

prostřednictvím

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 3114/28

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Vyřizuje: Ing. Jitka Poláchová

Telefon: 599 442 506

E-mail: jitka.polachova@ostrava.cz

Datum: 31.10.2025

ROZHODNUTÍ č. 615/25/VD

o povolení k nakládání s vodami, o povolení stavby vodního díla, o povolení odstranění stavby vodního díla a veřejná vyhláška.

Výroková část:

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení vodních děl, jako příslušný stavební úřad s působností vodoprávního úřadu podle § 104 odst. 2 písm. e) a § 107a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 330 odst. 1 a 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

- A)** a jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

p o v o l u j e

žadateli, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 00845451, **nakládání s vodami – čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 3** zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se stavbou vodního díla „Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá – II. etapa, 2. část“.

Upřesnění popisu nakládání s vodami:

nakládání s vodami spočívá v čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny v průběhu realizace stavby vodního díla „Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá – II. etapa, 2. část“ ze stavební výkopové rýhy pro kanalizační stoku A1 (v úseku ŠST1 – Š53a), stoku A1A (v úseku Š140a – Š141) stoku A1B (v úseku Š146 – Š147), stoky A2, A2a, A3, S, S1, S3 a ze stavební výkopové jámy pro čerpací stanice ČS1 a ČS2 prostřednictvím čerpacích jímek ČJST1, ČJ52, ČJ53, ČJ141, ČJ147, ČJA2, ČJ58, ČJA2A, ČJ170, ČJA3, ČJ9-ČJ23, ČJ32-35, ČJ41A, ČJČS1, ČJČS2 na pozemcích parc.č. 245/2, 1623/2, 1617, 1618/1, 1614, 249, 270 v k.ú. Nová Bělá, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském, číslo hydrologického pořadí 2-03-01-0610-0-00, číslo hydrogeologického rajónu: 2261 – Ostravská pánev-

Ostravská část a 3112 - Flyš v povodí Ostravice, útvar podzemních vod: 22610 – Ostravská pánev-
Ostravská část a 32121 - Flyš v povodí Ostravice.
Čerpané vody budou převáděny do již hotových úseků kanalizace.

Množství vod, se kterými je povoleno nakládat:

čerpané množství z jednotlivých čerpacích jímek:

STOKA A1 – ÚSEK ŠST1 – Š53a

ČJST1	Q _{max} :	0,021	l.s ⁻¹
	Q _{celkem} :	2,42	m ³

ČJ52	Q _{max} :	0,14	l.s ⁻¹
	Q _{celkem} :	105,84	m ³

ČJ53	Q _{max} :	0,14	l.s ⁻¹
	Q _{celkem} :	105,84	m ³

STOKA A1A – ÚSEK Š140a – Š141

ČJ141	Q _{max} :	0,353	l.s ⁻¹
	Q _{celkem} :	327,87	m ³

STOKA A1B – ÚSEK Š146 – Š147

ČJ147	Q _{max} :	0,393	l.s ⁻¹
	Q _{celkem} :	407,46	m ³

STOKA A2

ČJA2	Q _{max} :	0,634	l.s ⁻¹
	Q _{celkem} :	543,21	m ³

ČJ58	Q _{max} :	0,736	l.s ⁻¹
	Q _{celkem} :	731,29	m ³

STOKA A2a

ČJA2A	Q _{max} :	0,149	l.s ⁻¹
	Q _{celkem} :	58,48	m ³

ČJ170	Q _{max} :	0,138	l.s ⁻¹
	Q _{celkem} :	50,18	m ³

STOKA A3

ČJA3	Q _{max} :	0,709	l.s ⁻¹
	Q _{celkem} :	673,94	m ³

STOKA S

ČJ9	Q _{max} :	0,58	l.s ⁻¹
	Q _{celkem} :	453,10	m ³

ČJ10	Q _{max} :	0,418	l.s ⁻¹
	Q _{celkem} :	236,25	m ³

ČJ11	Q _{max} :	0,456	l.s ⁻¹
	Q _{celkem} :	280,71	m ³



ČJ12 $Q_{\max}$: 0,595 l.s⁻¹
 Q_{celkem} : 477,67 m³

ČJ13 $Q_{\max}$: 0,768 l.s⁻¹
 Q_{celkem} : 796,26 m³

ČJ14 $Q_{\max}$: 0,484 l.s⁻¹
 Q_{celkem} : 284,01 m³

ČJ15 $Q_{\max}$: 0,76 l.s⁻¹
 Q_{celkem} : 779,76 m³

ČJ16 $Q_{\max}$: 0,513 l.s⁻¹
 Q_{celkem} : 354,59 m³

ČJ17 $Q_{\max}$: 0,749 l.s⁻¹
 Q_{celkem} : 760,39 m³

ČJ18 $Q_{\max}$: 0,485 l.s⁻¹
 Q_{celkem} : 317,77 m³

ČJ19 $Q_{\max}$: 0,48 l.s⁻¹
 Q_{celkem} : 311,04 m³

ČJ20 $Q_{\max}$: 0,619 l.s⁻¹
 Q_{celkem} : 516,99 m³

ČJ21 $Q_{\max}$: 0,168 l.s⁻¹
 Q_{celkem} : 38,10 m³

ČJ22 $Q_{\max}$: 0,394 l.s⁻¹
 Q_{celkem} : 209,92 m³

ČJ23 $Q_{\max}$: 0,411 l.s⁻¹
 Q_{celkem} : 227,86 m³

STOKA S1

ČJ13 $Q_{\max}$: 1,12 l.s⁻¹
 Q_{celkem} : 1149,12m³

ČJ32 $Q_{\max}$: 1,039 l.s⁻¹
 Q_{celkem} : 987,47 m³

ČJ33 $Q_{\max}$: 1,038 l.s⁻¹
 Q_{celkem} : 986,52 m³

ČJ34 $Q_{\max}$: 0,996 l.s⁻¹
 Q_{celkem} : 907,16 m³

ČJ35 $Q_{\max}$: 0,944 l.s⁻¹
 Q_{celkem} : 815,61 m³



STOKA S3

ČJ17 $Q_{\max}: 1,24 \text{ l.s}^{-1}$
 $Q_{\text{celkem}}: 1071,36 \text{ m}^3$

ČJ41a $Q_{\max}: 2,21 \text{ l.s}^{-1}$
 $Q_{\text{celkem}}: 3405,17 \text{ m}^3$

ČERPACÍ STANICE ČS1

ČJČS1 $Q_{\max}: 0,35 \text{ l.s}^{-1}$
 $Q_{\text{celkem}}: 423,36 \text{ m}^3$

ČJČS2 $Q_{\max}: 1,36 \text{ l.s}^{-1}$
 $Q_{\text{celkem}}: 1645,06 \text{ m}^3$

celkové množství čerpaných vod po dobu realizace:

Průměrné čerpané množství: $Q_{\text{prům}} = 0,75 \text{ l.s}^{-1}$
Maximální čerpané množství: $Q_{\max} = 2,2 \text{ l.s}^{-1}$
Průměrné denní čerpané množství: $Q_{\text{den}} = 64,8 \text{ m}^3.\text{den}^{-1}$
Průměrné měsíční čerpané množství: $Q_{\text{mēs}} = 1976 \text{ m}^3.\text{mēs}^{-1}$
Celkové množství čerpaných vod: $20\,442 \text{ m}^3$

Počet měsíců v roce, kdy bude docházet k nakládání s vodami: 10

Doba, na kterou se povolení k nakládání vydává: po dobu realizace stavby, nejpozději do 31.12.2030

Určení polohy místa nakládání s vodami:

ČJST1	X = 1 111 398,74	Y = 472 267,06
ČJ52	X = 1 111 393,45	Y = 472 266,91
ČJ53	X = 1 111 364,66	Y = 472 286,80
ČJ141	X = 1 111 345,51	Y = 472 349,86
ČJ147	X = 1 111 320,79	Y = 472 439,88
ČJA2	X = 1 111 352,73	Y = 472 549,88
ČJ58	X = 1 111 318,33	Y = 472 529,64
ČJA2A	X = 1 111 413,49	Y = 472 458,45
ČJ170	X = 1 111 427,91	Y = 472 447,49
ČJA3	X = 1 111 322,18	Y = 472 588,57
ČJ9	X = 1 110 917,30	Y = 472 621,14
ČJ10	X = 1 110 898,79	Y = 472 652,30
ČJ11	X = 1 110 889,02	Y = 472 676,53
ČJ12	X = 1 110 881,07	Y = 472 703,91
ČJ13	X = 1 110 866,32	Y = 472 738,02
ČJ14	X = 1 110 840,21	Y = 472 778,31
ČJ15	X = 1 110 821,32	Y = 472 802,00
ČJ16	X = 1 110 790,81	Y = 472 838,42
ČJ17	X = 1 110 769,13	Y = 472 862,05
ČJ18	X = 1 110 739,95	Y = 472 898,69
ČJ19	X = 1 110 724,08	Y = 472 924,49
ČJ20	X = 1 110 709,04	Y = 472 950,45
ČJ21	X = 1 110 690,27	Y = 472 984,28
ČJ22	X = 1 110 685,66	Y = 472 993,74
ČJ23	X = 1 110 670,59	Y = 473 013,24



ČJ32	X = 1 110 907,87	Y = 472 761,01
ČJ33	X = 1 110 946,22	Y = 472 782,63
ČJ34	X = 1 110 984,67	Y = 472 803,98
ČJ35	X = 1 111 021,54	Y = 472 824,55
ČJ41a	X = 1 110 803,32	Y = 472 882,32
ČJČS1	X = 1 111 144,97	Y = 472 370,28
ČJČS2	X = 1 110 511,82	Y = 473 012,79

Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy současně stanovuje pro povolení k nakládání s vodami ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tyto podmínky:

1. Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy, do vod podzemních nebo jejich smísení se srážkovými vodami.
 2. Pro období prací spojených s čerpáním podzemních vod za účelem snížení jejich hladiny, kdy hrozí únik závadných látek do vod podzemních, bude zpracován plán opatření pro případy havárie (havarijní plán) ve smyslu § 39 odst. 2 písm. a) zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předložen ke schválení odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. Havarijní plán se schvaluje uživateli závadných látek, za kterého se považuje každý, kdo s nimi zachází, tj. kdo je těží, skladuje, zpracovává, dopravuje nebo jinak s nimi nakládá. Práce spojené s čerpáním podzemních vod za účelem snížení jejich hladiny nemohou být zahájeny bez schváleného plánu opatření pro případy havárie odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.
 3. Pro čerpání podzemních vod za účelem snížení jejich hladiny předloží žadatel odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy k projednání provozní řád, který bude zpracován v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č.216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl. Práce spojené s čerpáním podzemních vod za účelem snížení jejich hladiny nemohou být zahájeny bez projednaného provozního řádu u odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy.
 4. Před zahájením čerpání podzemních vod za účelem snížení jejich hladiny ve výkopu a po ukončení tohoto čerpání bude přizván zástupce provozu kanalizace právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ke kontrole kanalizace z hlediska případných nánosů.
 5. Vodoprávní úřad si vyhrazuje právo toto rozhodnutí změnit nebo doplnit, pokud dojde ke změně podmínek rozhodných pro vydání povolení nebo bude-li to vyžadovat veřejný zájem, především z vodohospodářského hlediska.
- B)** po provedeném řízení dle § 115 odst.1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle §109 - § 115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e

stavebníkovi, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 00845451, stavbu vodního díla „**Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá – II. etapa, 2. část**“ dle § 15 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, a dle § 115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle projednané a ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval a autorizoval pan Ing. Pavel Tyma, Slavíkova 4404/39, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 72970898, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, č. autorizace ČKAIT 1102170 a pan Ing. Pavel Šípek (báňský projektant, č. osvědčení 88/2001), v květnu 2023.

Předložený projekt řeší:

výstavbu jednotné a splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu, která bude sloužit k odvádění odpadních vod z lokality, která je ohraničena ulicemi Na Šancích, Mitrovická, Hrabovská a Želivského v Ostravě-Nové Bělé. Odpadní vody budou následně odváděny kanalizací pro veřejnou potřebu na ÚČOV v Ostravě-Přívoze.

SO 01 Jednotná kanalizace

řeší odvádění splaškových a dešťových vod jednotnou kanalizací v ulicích na Šancích (od ul. Hrabovská po ul. Foksova), Vydrova, Foksova, dále v příjezdových cestách na parc. č. 298, 301/7 a 1149/2. V rámci SO 01 budou realizovány jednotné stoky A1, A1A, A1B, A2, A2A a A3.

Stoka A1

bude realizována v ul. Na Šancích s napojením do stávající šachty ŠST1 na kanalizaci DN 400 mm v křižovatce ulic Na Šancích a Hrabovská (u autobusové točny). V trase budou do kanalizačních šachet Š54 a Š57 zaústěny stoky z ulice Vydrova (A1A) a z ulice Foksova (A1B). Stoka A1 bude ukončena ukliďňovací šachtou Š57a před čerpací stanicí ČS1.

Stoka bude provedena z trub kameninových:

DN 500 mm v délce 108,20 m,

DN 400 mm v délce 118,30 m,

DN 300 mm v délce 38,00 m.

Celková délka stoky bude 264,50 m.

Na stoce bude osazeno 8 ks revizních šachet, přičemž šachta Š57a bude provedena jako ukliďňovací pro zaústění výtlaku V1 od čerpací stanice splaškových vod ČS1.

Do stoky A1 bude napojeno 13 ks odbočení domovních přípojek a 1 odbočení od uliční vpusti.

Stoka A1A

bude realizována v ul. Vydrova. Stoka bude napojena do stoky A1 zaústěním do dna šachty Š54. Stoka bude ukončena šachtou Š141 v místě zaústění odbočení O16 a přípojky od uliční vpusti OD6 (před RD č. pop.171).

Stoka bude provedena z trub kameninových DN 300 mm v délce 87,50 m.

Na stoce budou osazeny 3ks revizních šachet.

Do stoky A1A bude napojeno 10 ks odbočení domovních přípojek a 5 odbočení od uličních vpustí.

Stoka A1B

bude realizována v ul. Foksova. Stoka bude napojena do stoky A1 zaústěním do dna šachty Š57. Stoka bude ukončena šachtou Š147 (před RD č. pop.217) v místě zaústění odbočení O35 a O36.

Stoka bude provedena z trub kameninových:

DN 400 mm v délce 103,30 m,

DN 300 mm v délce 95,00 m.

Celková délka stoky bude 198,30 m.

Na stoce bude osazeno 6 ks revizních šachet.

Do stoky bude napojeno 20 ks odbočení domovních přípojek a 14 odbočení od uličních vpustí.

Stoka A2

bude realizována ve zpevněné šterkové cestě a v zámkové dlažbě na pozemku parc. č. 298. Jde o veřejně přístupný pozemek s příjezdem z ul. Mitrovická. Stoka bude zaústěna do potrubí KT DN 250 mm, které bylo vytaženo v rámci stavby „Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá – II. etapa, 1. část“ mimo komunikaci ul. Mitrovická. Potrubí DN 250 mm je zaústěno do šachty Š8 vybudované na stoce A. Stoka A2 bude ukončena před vstupní bránou na pozemek parc. č. 304/7 šachtou Š58a, která bude sloužit pro výhledové napojení přilehlých nemovitostí.

Stoka bude provedena z trub kameninových DN 250 mm v délce 85,60 m.



Na stoce budou osazeny 2 ks revizních šachet.

Do stoky budou napojeny 2 ks odbočení domovních přípojek.

Stoka A2A

bude realizována ve šterkové příjezdové cestě na parcele č. 1149/2. Jde o veřejně přístupný pozemek s příjezdem z ul. Mitrovická. Stoka bude zaústěna do stávající šachty Š169 vybudované na odbočení ze stoky A v rámci stavby „Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá – II. etapa, 1. část“. Stoka A2A bude ukončena v úrovni vstupní brány na pozemek parc. č. 212/1 šachtou Š171.

Stoka bude provedena z trub kameninových DN 250 mm v délce 35,00 m.

Na stoce budou osazeny 2ks revizních šachet.

Do stoky budou napojeny 2 ks odbočení domovních přípojek.

Stoka A3

bude realizována ve zpevněné šterkové cestě na parcele č. 301/7. Jde o veřejně přístupný pozemek s příjezdem z ul. Mitrovická. Stoka bude zaústěna do potrubí KT DN 250 mm, které bylo vytaženo v rámci stavby „Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá – II. etapa, 1. část“ mimo komunikaci ul. Mitrovická. Vytažené potrubí DN 250 mm je zaústěno do šachty Š9 na vybudované stoce A. Stoka A3 bude ukončena na konci příjezdové cesty k parc. č. 301/5 šachtou Š59, do které budou zaústěna odbočení O41 a O42.

Stoka bude provedena z trub kameninových DN 250 mm v délce 44,30 m.

Na stoce bude osazen 1ks revizní šachty Š59 s napojením 2 ks odbočení domovních přípojek.

V rámci SO 01 bude realizováno celkem 49 ks odbočení domovních přípojek a 20 ks odbočení od uličních vpustí.

Betonové revizní šachty na stokách

Revizní kanalizační šachty budou provedeny jako vodotěsné konstrukce z typových betonových prefabrikátů DN 1000 mm s tl. stěny 120 mm. Průtočná část dna bude upravena do kameninového žlábků (hladká úprava). Povrch nástupnice bude obložen kameninovými pásky v protiskluzové úpravě. Šachty budou opatřeny ocelovými vidlicovými stupadly s povrchovou úpravou z PE. Přechodové kónusy budou opatřeny kapsovým stupadlem. Šachty budou ve zpevněných plochách opatřeny kruhovými litinovými poklopy BEGU s betonovou výplní s odvětráním pro zatížení D400 a v nepojížděných plochách a v zeleni budou šachty opatřeny poklopy s betonovou výplní s odvětráním pro zatížení B125.

Šachty – PP DN 425 na odbočeních

budou osazeny kanalizační šachty z PP o vnitřním průměru zvlněné šachtové roury 425 mm, s šachtovým dnem pro přímé napojení hladkého PP potrubí. Zakrytí šachet bude litinovými poklopy D 425/12,5 t mimo pojížděné konstrukce a D 425/40 t v komunikacích.

Uložení potrubí

kameninové potrubí bude obetonováno pod úhlem 120°, bude použit beton C12/15–XC0–S3. Obsyp potrubí bude proveden drceným kamenivem frakce 0–16 mm, a to do výšky 300 mm od horní hrany hrdla trub. Hutnění obsypů bude prováděno po stranách potrubí ve vrstvách 20–30 cm na 30 MPa.

SO 02 Splašková kanalizace

řeší odvádění splaškových vod z části lokality mezi ulicemi Na Šancích, Mitrovická, Foksova a Želivského včetně vybudování páteřní stoky S v ulici Na Šancích se zaústěním do čerpací stanice ČS1 v ul. Na Šancích. Na páteřní stoku S budou napojeny splaškové stoky S1, S3, S5 a S6. Součástí SO 02 je vybudování výtlaků V1 a V2 od realizovaných čerpacích stanic ČS1 a ČS2.

Stoka S

bude realizována v místní komunikaci ul. Na Šancích. Stoka S bude ukončena v ulici Želivského u křižovatky s ul. Mitrovická koncovou šachtou Šs31. Stoka S bude zaústěna do navrhované čerpací stanice odpadních vod ČS1 u křižovatky ul. Na Šancích a Foksova.

Do stoky S budou zaústěny splaškové stoky S1, S3 a S5. V šachtě Šs15 bude v šachtovém dnu nachystána odbočka pro budoucí možné napojení stoky o DN 300 mm. Do stoky S bude přes ukliďovací šachtu Šs26 zaústěn výtlak V2 od čerpací stanice ČS2.

Stoka S bude provedena z trub kameninových DN 300 mm v délce 1032,20 m.

Na stoce bude osazeno 31 ks revizních šachet, přičemž šachta Šs26 bude provedena jako ukliďovací pro zaústění výtlaku V2 od čerpací stanice splaškových vod ČS2.

Do stoky bude napojeno 36 ks odbočení pro dopojení splaškových přípojek.

Stoka S1

bude realizována v komunikaci ul. Petrovských. Stoka S1 bude zaústěna do kanalizační šachty Šs13 na stoce S. Ukončena bude šachtou Šs36.

Stoka bude provedena z trub kameninových DN 300 mm v délce 217,70 m.

Na stoce budou osazeny 4 ks revizních šachet. Do stoky bude napojeno 10 ks odbočení pro dopojení splaškových přípojek.

Stoka S3

bude realizována v příjezdové cestě na parc. č. 350/4. Stoka S3 bude zaústěna do kanalizační šachty Šs17 na stoce S. Ukončena bude kanalizační šachtou Šs42a.

Stoka bude provedena z trub kameninových DN 250 mm v délce 111,30 m.

Na stoce budou osazeny 3 ks revizních šachet. Do stoky budou napojeny 2 ks odbočení pro dopojení splaškových přípojek.

Stoka S5

bude realizována v ul. Na Šancích na pozemku parc. č. 780/1. V křižovatce Želivského a Na Šancích bude stoka zaústěna do šachty Šs27 na stoce S. Stoka S5 bude ukončena v kanalizační šachtě Šs46.

Stoka bude provedena z trub kameninových DN 250 mm v délce 61,90 m.

Na stoce budou osazeny 3 ks revizních šachet. Šachta Šs45 bude provedena z důvodu nedostatečného prostoru plastová z PP DN 800 mm (Tegra).

Do stoky budou napojeny 2 ks odbočení pro dopojení splaškových přípojek.

Stoka S6

bude realizována v komunikaci ul. Želivského, a to v souběhu s projektovaným výtlakem V2. Stoka bude zaústěna do čerpací stanice odpadních vod ČS2, která bude umístěna v komunikaci za stávající trafostanicí. Stoka S6 začíná šachtou Šs47.

Stoka bude provedena z trub kameninových DN 250 mm v délce 79,80 m.

Na stoce budou osazeny 2 ks revizních šachet. Do stoky bude napojeno 6 ks odbočení pro dopojení splaškových přípojek.

Výtlak V1

splaškové vody z ČS1 budou odváděny výtlakem V1 do koncové šachty Š57a na stoce A1. Tato šachta bude provedena jako ukliďovací s gravitačním odtokem, dno šachty bude obloženo čedičem. Výtláčné potrubí bude situováno v komunikaci ul. Na Šancích.

Výtlak bude proveden z potrubí PE 100RC D110 mm SDR11 (D 110 x 10,0 mm) v délce 11,90 m.

Výtlak V2

splaškové vody z ČS2 budou odváděny výtlakem V2 do koncové šachty Šs26 na stoce S. Výtláčné potrubí bude situováno v kraji komunikace v ul. Želivského v souběhu se stokou S6. Na trase budou provedeny dva směrové lomy.

Výtlak bude proveden z potrubí PE 100RC D110 mm SDR11 (D 110 x 10,0 mm) v délce 102,50 m.

V rámci SO 02 bude realizováno celkem 56 ks odbočení splaškových domovních přípojek.

Betonové revizní šachty na stokách

Revizní kanalizační šachty budou provedeny jako vodotěsné konstrukce z typových betonových prefabrikátů DN 1000 mm s tl. stěny 120 mm. Průtočná část dna bude upravena do kameninového žlábků (hladká úprava). Povrch nástupnice bude obložen kameninovými pásky v protiskluzové úpravě. Šachty budou opatřeny ocelovými vidlicovými stupadly s povrchovou úpravou z PE. Přechodové kónusy budou opatřeny kapsovým stupadlem. Šachty budou ve zpevněných plochách opatřeny kruhovými litinovými poklopy BEGU s betonovou výplní s odvětráním pro zatížení D400 a v nepojížděných plochách a v zeleni budou šachty opatřeny poklopy s betonovou výplní s odvětráním pro zatížení B125.



Šachty – PP DN 425 na odbočeních

budou osazeny kanalizační šachty z PP o vnitřním průměru zvlněné šachtové roury 425 mm, s šachtovým dnem pro přímé napojení hladkého PP potrubí. Zakrytí šachet bude litinovými poklopy D 425/12,5 t mimo pojížděné konstrukce a D 425/40 t v komunikacích.

Uložení potrubí

kameninové potrubí bude obetonováno pod úhlem 120°, bude použit beton C12/15–XC0-S3. Obsyp potrubí bude proveden drceným kamenivem frakce 0–16 mm, a to do výšky 300 mm od horní hrany hrdla trub. Hutnění obsypů bude prováděno po stranách potrubí ve vrstvách 20-30 cm na 30 MPa.

Potrubí výtlačků V1 a V2 bude ukládáno do lože z těžného písku frakce 0.1-5 mm. Hutněný obsyp potrubí z těžného písku frakce 0.1-5 mm bude proveden do výšky 300 mm od horní hrany potrubí.

PS1-02 Čerpací stanice

řeší čerpací stanice splaškových vod ČS1 v ul. Na Šancích a ČS2 v ul. Želivského. Je řešena dodávka balených čerpacích stanic se separací pevných látek včetně jejich stavebního osazení.

Přívod pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu ve správě právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. do čerpacích stanic řeší samostatný objekt SO 03 Přípojky vody pro čerpací stanice (není předmětem tohoto rozhodnutí). Přípojky NN jsou řešeny objektem SO 04 Přípojky NN pro čerpací stanice (není předmětem tohoto rozhodnutí). V rámci PS2 - 02 – Čerpací stanice – SRTP je řešen systém řízení technologických procesů.

Množství splaškových vod odváděných kanalizací na ČS:

ČS1 – Na Šancích

stávající zástavba 52 RD

výhledová zástavba 80 RD (včetně výtlačku z ČS2)

(4 osoby/RD ... 100 l/os/den)

$Q_p = 0,61 \text{ l/s} = 52,8 \text{ m}^3/\text{den}$ (průměrná denní potřeba)

max. hodinový průtok splaškových vod

$k_h = 2,58$

$Q_h = Q_p \times k_h$

$Q_h = 2200 \text{ l/hod} \times 2,58 = 5676 \text{ l/hod} = 1,58 \text{ l/s}$

ČS2 – Želivského

stávající zástavba 5 RD

výhledová zástavba 15 RD

(4 osoby/RD ... 100 l/os/den)

$Q_p = 0,0926 \text{ l/s} = 8,0 \text{ m}^3/\text{den}$ (průměrná denní potřeba)

max. hodinový průtok splaškových vod

$k_h = 6,22$

$Q_h = Q_p \times k_h$

$Q_h = 333,3 \text{ l/hod} \times 6,22 = 2073,3 \text{ l/hod} = 0,58 \text{ l/s}$

• Čerpací stanice ČS1 – Na Šancích

bude osazena přečerpávací stanice STRATE AWALIFT 1/2 U 230/400 V–50 Hz – 1,50 kW – 1500 ot. /min – IP 67– zatopitelné provedení:

jedná se o suché zařízení s plynotěsnou a vodotěsnou provozní nádrží, v kovovém provedení, které obsahuje uvnitř nádrže zdvojený systém sběrače pevných látek, jištěným proti ucpávání. Každý sběrač pevných látek (separátor) obsahuje dvě pryžové dělící klapky a jednu uzavírací kulovou klapku. Separátory uvnitř provozní nádrže jsou samočistící a nevyžadují jakoukoli údržbu, jejich samočistící efekt nastává při čerpací fázi tlakem a průtokem média. Za separátory jsou umístěna čerpadla, každé s oběžným kolem pro odpadní vodu, které je vysoce účinné a vícekanálové konstrukce. Jsou použita odstředivá hydrodynamická čerpadla s ochranou s ochranou motoru IP67 (zatopitelné provedení).

výkon zařízení: 15 m³/h = max. 750 EO
hmotnost: 520 kg
kulový průchod: 100 mm
dopravní výška: max. 75 m v. sl.
Sběrač:
rozměry: 1400x800x1000 mm
objem nádrže: 430 l
výška přítoku od dna potrubí do dna nádrže: 700 mm

STRATE AWLIFT – šachta 2400 - prefabrikovaná šachta ze sklolaminátu (GFK):
pro čerpací stanici AWALIFT 1/2

Rozměry šachty:

vnitřní průměr 2400 mm; hloubka šachty 4050 mm + 250 mm vstupní dóm 800x800 mm.

Železobetonová krycí deska je 250 mm silná a uvnitř šachty tepelně izolovaná.

Železobetonová základní deska je 320 mm silná a působí proti vztlaču (kolem dokola přečnává tubus šachty železobetonová deska – tzv. vztlačková pojistka).

Pro prefabrikované dílce je použita betonová směs C40/50 – XC4-XF1-XA2.

Zákrytová deska obsahuje 3 ks zátěžových kotev M16 s nosností: každá 500 kg umístěných nad středu čerpadel a středem nádrže.

Čerpací jímka průměru 400 mm a hloubky 180 mm.

Vybavení šachty:

Poklop šachty pojezdový typ Huber ED288/400-G, třída D400, vodotěsný, rozměru 800 x 800 mm, světlosti 690 x 720 mm, poklop z nerezového plechu (V2A), poklop osazen plynovou vyklápěcí vzpěrou, včetně bezpečnostního zámku.

Materiál stěny šachty je sklolaminát. tl. stěny šachty je 37 mm.

Vstup do šachty pomocí nerezového žebříku z mat. 1.4571 s pomocí výstupu. Šachta bude opatřena odvětráním.

Stavební osazení čerpací stanice

na ŠP podsyp tl. 50 mm bude provedena podkladní deska z betonu C12/15 – XC0-S3 tl. 50 mm půdorysného rozměru 3,40 x 3,40 m. Podkladní železobetonová deska z C25/30-XC2-XA1-S3 bude půdorysného rozměru 3,20 x 3,20 m, tl. 200 mm. Výztuž KARI sítě 8/8-100/100 mm, krytí výztuže 40 mm.

Vzhledem k uložení pod hladinou podzemní vody bude sklolaminátová šachta z výroby zajištěna proti vztlaču vody. V rámci dodávky šachty bude proveden límec s výztuží 16 x Ø R14, který bude na stavbě dobetonován betonem C25/30-XC2-XA1-S3 a vyztužen KARI sítí 6/6-100/100 mm.

Pro napojení přítoku KT DN 300 do ČS1 bude v rámci stavby osazen přechodový přírubový kus na kameninu pro odpadní vodu – E kus a nesouosá litinová přírubová redukce DN 300/200 PN10 pro odpadní vodu. Výtlak V1 PE D 110 bude napojen pomocí lemového nákrůžku a točivé příruby – součást SO 02 Splašková kanalizace.

Odvětrání provozní nádrže DN 65/100 potrubím PVC-KG délky 2,5 m a odvětrání šachty 2x potrubím PVC-KG DN 150 délky 2,5 m bude vyvedeno mimo asfaltovou komunikaci do zeleného pásu. Potrubí PVC-KG bude uloženo do hutněného přírodního lomového drceného kameniva fr. 0–4 mm (podsyp 100 mm, obsyp 300 mm nad horní hranu potrubí). Odvětrávací potrubí budou ukončena nerezovou hlavicí ve výšce 0,60 m nad terénem. Součástí stavby bude osazení kabelové průchodky PVC-KG DN100 délky 1,0 m.

Po osazení ČS bude prováděno postupné obsypávání přírodním lomovým drceným kamenivem fr. 0–32 mm. Hutnění bude prováděno po vrstvách 150 mm.

- Čerpací stanice ČS2 – Želivského

bude osazena přečerpávací stanice STRATE AWALIFT 74/2 U 230/400 V–50 Hz – 1,5 kW - 3000 ot. /min – IP 67 – zatopitelné provedení:

jedná se o suché zařízení s plynotěsnou a vodotěsnou provozní nádrží, v kovovém provedení, které obsahuje uvnitř nádrže zdvojený systémem sběrače pevných látek, jištěným proti ucpávání. Každý



separátor obsahuje dvě pryžové dělicí klapky a jednu deskovou uzavírací klapku. Separátory uvnitř provozní nádrže jsou samočistící a nevyžadují jakoukoli údržbu, jejich samočistící efekt nastává při čerpací fázi tlakem a průtokem média. Za separátory jsou umístěna čerpadla, každé s oběžným kolem pro odpadní vodu, které je vysoce účinné a tříkanálové konstrukce. Jsou použita odstředivá hydrodynamická čerpadla s ochranou motoru IP67 (zatopitelné provedení).

výkon zařízení: 4 m³/h = max. 200 EO
hmotnost: 175 kg
kulový průchod: 100 mm
dopravní výška: max. 22 m v. sl.
max. tlak na nátok: 10 m v. sl.
výška přítoku od dna potrubí do dna nádrže: 400 mm

STRATE AWLIFT – šachta 2400 - prefabrikovaná šachta ze sklolaminátu (GFK):
pro čerpací stanici AWLIFT 74/2

Rozměry šachty:

vnitřní průměr 2400 mm; hloubka šachty 3280 mm + 250 mm.

Železobetonová krycí deska je 250 mm silná a uvnitř šachty tepelně izolovaná.

Železobetonová základní deska je 320 mm silná a působí proti vztlaku (kolem dokola přechází tubus šachty železobetonová deska – tzv. vztlková pojistka).

Pro prefabrikované dílce je použita betonová směs C40/50 – XC4-XF1-XA2.

Zákrytová deska obsahuje 3 ks zátěžových kotev M16 s nosností: každá 500 kg umístěných nad středy čerpadel a středem nádrže.

Čerpací jímka průměru 400 mm a hloubky 180 mm.

Vybavení šachty:

Poklop šachty pojezdový typ Huber ED288/400-G, třída D400, vodotěsný, rozměru 800 x 800 mm, světlosti 690 x 720 mm, poklop z nerezového plechu (V2A), poklop osazen plynovou vyklápěcí vzperou, včetně bezpečnostního zámku.

Materiál stěny šachty je sklolaminát. tl. stěny šachty je 33 mm.

Vstup do šachty pomocí nerezového žebříku z mat. 1.4571 s pomocí výstupu. Šachta bude opatřena odvětráním.

Stavební osazení čerpací stanice

na ŠP podsyp tl. 50 mm bude provedena podkladní deska z betonu C12/15 – XC0-S3 tl. 50 mm půdorysného rozměru 3,40 x 3,40 m. Podkladní železobetonová deska z C25/30-XC2-XA1-S3 bude půdorysného rozměru 3,20 x 3,20 m, tl. 200 mm. Výztuž KARI sítě 8/8-100/100 mm, krytí výztuže 40 mm.

Sklolaminátová šachta z výroby bude zajištěna proti případnému vztlaku vody. V rámci dodávky šachty bude proveden límec s výztuží 16 x Ø R14, který bude na stavbě dobetonován betonem C25/30-XC2-XA1-S3 a vyztužen KARI sítí 6/6-100/100 mm.

Pro napojení přítoku KT DN 250 do ČS2 bude v rámci stavby osazen přechodový přírubový kus na kameninu pro odpadní vodu – E kus a nesusosá litinová přírubová redukce DN 250/200 PN10 pro odpadní vodu. Výtlak V2 PE D110 bude napojen pomocí lemového nákrčku a točivé příruby – součást SO 02 Splašková kanalizace.

Odvětrání provozní nádrže DN 65/100 potrubím PVC-KG délky 5,0 m a 2x odvětrání šachty DN 150 potrubím PVC-KG délky 5,0 m a 4,0 m bude vyvedeno mimo asfaltovou komunikaci do zeleného pásu. Potrubí PVC-KG bude uloženo do hutněného přírodního lomového drceného kameniva fr. 0–4 mm (podsyp 100 mm, obsyp 300 mm nad horní hranu potrubí). Odvětrávací potrubí budou ukončena nerezovou hlavicí ve výšce 0,60 m nad terénem. Součástí stavby bude osazení kabelové průchodky PVC-KG DN100 délky 2,2 m.

Po osazení ČS bude prováděno postupné obsypávání přírodním lomovým drceným kamenivem fr. 0–32 mm. Hutnění bude prováděno po vrstvách 150 mm.



Stavební objekty SO 03 Přípojky vody pro čerpací stanice, SO 04.1 a SO 04.2 Přípojka NN pro Čerpací stanici nejsou předmětem tohoto rozhodnutí.

Podrobný popis povolované stavby vodního díla obsahuje projektová dokumentace, ověřená v tomto řízení, která je nedílnou součástí spisového materiálu odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy.

Určení polohy stavby vodního díla:

SO 01 Jednotná kanalizace

stoka A1

X = 1 111 398,74 Y = 472 267,06 (začátek stavby)

X = 1 111 158,60 Y = 472 367,64 (konec stavby)

stoka A1A

X = 1 111 308,75 Y = 472 325,38 (začátek stavby)

X = 1 111 382,10 Y = 472 372,45 (konec stavby)

stoka A1B

X = 1 111 195,51 Y = 472 358,63 (začátek stavby)

X = 1 111 361,73 Y = 472 464,85 (konec stavby)

stoka A2

X = 1 111 352,73 Y = 472 549,88 (začátek stavby)

X = 1 111 278,66 Y = 472 506,29 (konec stavby)

stoka A2A

X = 1 111 413,49 Y = 472 458,45 (začátek stavby)

X = 1 111 439,54 Y = 472 435,24 (konec stavby)

stoka A3

X = 1 111 322,18 Y = 472 588,57 (začátek stavby)

X = 1 111 284,04 Y = 472 565,98 (konec stavby)

SO 02 Splašková kanalizace

stoka S

X = 1 111 146,74 Y = 472 369,00 (začátek stavby)

X = 1 110 633,57 Y = 473 170,24 (konec stavby)

stoka S1

X = 1 110 866,32 Y = 472 738,02 (začátek stavby)

X = 1 111 056,46 Y = 472 844,06 (konec stavby)

stoka S3

X = 1 110 769,13 Y = 472 862,05 (začátek stavby)

X = 1 110 866,18 Y = 472 915,95 (konec stavby)

stoka S5

X = 1 110 583,25 Y = 473 087,16 (začátek stavby)

X = 1 110 539,84 Y = 473 127,58 (konec stavby)



stoka S6

X = 1 110 513,72 Y = 473 013,14 (začátek stavby)

X = 1 110 577,09 Y = 473 061,55 (konec stavby)

výtlač V1

X = 1 111 146,74 Y = 472 369,00 (začátek stavby)

X = 1 111 158,60 Y = 472 367,64 (konec stavby)

výtlač V2

X = 1 110 513,72 Y = 473 013,14 (začátek stavby)

X = 1 110 577,09 Y = 473 061,55 (konec stavby)

čerpací stanice ČS1 Na Šancích

X = 1 111 146,74 Y = 472 369,00 (střed)

čerpací stanice ČS2 Želivského

X = 1 110 513,72 Y = 473 013,14 (střed)

Stavbu vodního díla je povoleno realizovat na pozemcích parc.č. 245/2, 1623/2, 1617, 1618/1, 301/7, 331, 916/3, 1623/1, 1634, 1627/1, 1149/2, 914/2, 916/18, 780/1, 298, 350/4 v k.ú. Nová Bělá, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském.

Toto povolení je v souladu s ust. § 15 odst. 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 115 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek:

Podmínky pro provedení stavby vodního díla:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkové vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit odborem územního plánování a stavebním řádu Magistrátu města Ostravy.
2. Kóty projektu budou výškově navázány na státní nivelační síť, nebo na síť pevných bodů.
3. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení oznámí stavebník odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy zhotovitele stavby, vč. oprávnění k této činnosti.
4. Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
5. Na stavbě bude umístěn štítek „stavba povolena“, na němž bude uvedeno označení stavby a jejího stavebníka, způsob provádění stavby (dodavatelsky), který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby.
6. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.
7. Stavba vodního díla bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2030.
8. Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.

9. Spolu se žádostí o kolaudaci stavby vodního díla budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
10. Stavební činnost při realizaci stavby bude probíhat pouze v době denní (od 6.00 do 22.00), z důvodu ochrany obyvatel před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
11. Výkopy budou ohraničeny, zajištěny proti sesuvu a pádu osob do nich, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu bude zásypový materiál řádně zhutněn.
12. Při provádění stavebních prací budou hluk a prašnost eliminovány na co nejnížší míru. Při manipulaci se sypkými materiály budou dodržována protiprašná opatření (zaplachtování, zakrytování, skrápění).
13. Veškeré stavbou dotčené pozemky a stavby budou uvedeny do nezávadného stavu a protokolárně předány vlastníkům. Protokol o předání bude předložen stavebnímu úřadu spolu se žádostí o kolaudaci stavby vodního díla.
14. Technologie stavebních prací, postup a organizace výstavby a bezpečnostní a kontrolní opatření při výstavbě musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí a na bezpečnost a plynulost budoucího provozu vodního díla.
15. Silniční těleso, tělesa chodníků, zařízení a dopravní značení nebude znečišťováno a poškozováno. Dojde-li při stavební činnosti ke znečištění komunikací a veřejného prostranství, budou tyto průběžně čištěny. Žadatel je povinen provádět čištění komunikací a veřejného prostranství na své náklady. Stroje a zařízení, která mohou poškození způsobit, je zakázáno používat.
16. Během realizace stavby bude zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům ke stávajícím nemovitostem v předmětném území, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím nemovitostem.
17. Během realizace stavby bude zajištěn bezpečný průchod chodců.
18. Po ukončení stavebních prací bude povrch dotčených komunikací upraven dle požadavků jejich správce. Upravené povrchy budou protokolárně předány správci. Protokol o předání dotčených komunikací po dokončení stavby bude stavebnímu úřadu předložen spolu se žádostí o kolaudaci stavby vodního díla.
19. Během realizace stavby bude zachován autobusový provoz na ulici Mitrovické bez omezení.
20. V místě případného dočasného zúžení ul. Mitrovické v místě napojování II. etapy, 2. části bude zachována průjezdná šířka minimálně 3,5 m.
21. Zařízení v provozování právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. bude respektováno v souladu s ust. § 23 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 (včetně) je 1,5 m a nad DN 500 je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
22. V ochranném pásmu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu nebude pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit jejich provoz.



23. Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny trubní řady v oblasti dotčené stavbou vodního díla.
24. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být výkop prováděn ručně.
25. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet v zájmovém území budou volně přístupné po celou dobu výstavby.
26. Poklopy kanalizačních šachet budou osazeny do nivelety navrhovaných úprav.
27. Zástupci provozu právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou min. 14 dnů před zahájením stavby seznámeni s harmonogramem stavby.
28. Zástupcům provozu právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou min. 14 dnů předem přizváni k zahájení stavby, budou přizváni ke kontrole před záhozem rýh, k provedení zkoušek vodotěsnosti kanalizace a ke kolaudaci. Zápis o kontrole provedených prací bude stavebnímu úřadu předložen spolu s žádostí o kolaudaci předmětné stavby vodního díla.
29. Způsob kontroly provedení jednotlivých stok bude stanoven zástupci provozu právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
30. Po ukončení stavebních prací bude právnímu subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. předána dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení včetně geodetického zaměření v systému JTSK a BPV v souladu s metodickým pokynem právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
31. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci, a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky.
32. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením stavebních prací vytyčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená podzemní vedení a drenáže opraveny a před záhozem protokolárně předány správcům těchto zařízení.
33. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení, komunikační vedení, elektronické komunikační vedení, energetické vedení, vedení veřejného osvětlení, optické kabelové vedení a plynárenské zařízení je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.
34. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytyčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.
35. Stavebník písemně uvědomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném zahájení stavebních prací, min. však 15 dnů předem (u plynárenského min. 7 dnů předem a u zařízení veřejného osvětlení 10 dnů předem).
36. Kabely telekomunikačního vedení, komunikačního vedení, elektronického komunikačního vedení, energetického vedení, optického kabelového vedení a vedení veřejného osvětlení musí být respektovány, ve výkopu musí být zajištěny před provedením (např. uložení do korýtek) nebo poškozením.
37. Obnažené kabely a zařízení budou označeny výstražnými tabulkami.

38. Ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vyznačené trasy podzemního telekomunikačního a komunikačního vedení, zařízení veřejného osvětlení, optického kabelového zařízení, energetického zařízení, elektronického komunikačního zařízení, plynárenského zařízení a ve vzdálenosti min. 2 m od stožárů a rozvaděčů veřejného osvětlení nebudou používány žádné mechanizační prostředky, poježděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto vedení a zařízení.
39. Organizace provádějící zemní práce je povinna ztuhit zeminu pod kabely před jejich zakrytím (záhozem).
40. Jakékoliv odkrytí, popř. poškození inženýrských sítí, bude neprodleně nahlášeno příslušnému vlastníku nebo správci těchto inženýrských sítí.
41. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen stavebnímu úřadu spolu s žádostí o kolaudaci předmětné stavby vodního díla.
42. Minimálně 10 dnů před zahájením stavebních prací oznámí stavebník prokazatelně toto zahájení všem vlastníkům stavbou dotčených pozemků a odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy.
43. Pro provoz čerpacích stanic splaškových vod ČS1 a ČS2 bude zpracován provozní řád dle § 3 odst.1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.216/2011Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, který bude stavebnímu úřadu předložen spolu se žádostí o kolaudaci předmětné stavby vodního díla.
44. Spolu se žádostí o kolaudaci stavby vodního díla budou stavebnímu úřadu předloženy protokoly o zkouškách vodotěsnosti jednotné a splaškové kanalizace, včetně kanalizačních šachet.
45. Spolu se žádostí o kolaudaci stavby vodního díla budou stavebnímu úřadu předloženy protokoly o tlakových zkouškách výtlačku.
46. Spolu se žádostí o kolaudaci stavby vodního díla budou stavebnímu úřadu doloženy protokoly o zkoušce signalizačního vodiče výtlačku.
47. Spolu se žádostí o kolaudaci stavby vodního díla budou stavebnímu úřadu doloženy protokoly o provedených zkouškách vodotěsnosti nádrží čerpacích stanic odpadních vod po osazení v terénu.
48. Spolu se žádostí o kolaudaci stavby vodního díla budou stavebnímu úřadu doloženy revizní zprávy elektrických zařízení (čerpacích stanic splaškových vod).
49. Spolu se žádostí o kolaudaci stavby vodního díla budou stavebnímu úřadu doloženy protokoly o provedených komplexních zkouškách čerpacích stanic splaškových vod.
50. Ve smyslu ustanovení § 115 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bude stavebnímu úřadu, za účelem provedení kontrolní prohlídky, stavebníkem písemně oznámen termín, a to min. 7 dnů před jeho dosažením, níže uvedené fáze výstavby předmětné stavby vodního díla:
- Fáze výstavby po provedení pokládky kanalizačního potrubí ve výkopu, před jeho záhozem
 - Fáze výstavby po osazení čerpací stanice splaškových vod ČS1 ve výkopu
 - Fáze výstavby po osazení čerpací stanice splaškových vod ČS2 ve výkopu
 - Fáze výstavby při provádění tlakových zkoušek výtlačků



V případě, že výše uvedené fáze budou prováděny etapovitě, bude ve výše uvedeném termínu oznámena odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy každá etapa samostatně.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

- C) po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 odst.1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 109 - § 115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e

stavebníkovi, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 00845451, **odstranění** stavby vodního díla – **části kanalizace** v rámci stavby „**Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá – II. etapa, 2. část**“ dle ust. § 15 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 128 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle předložené dokumentace bouracích prací, kterou vypracoval pan Ing. Pavel Tyma, Slavíkova 4404/39, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 72970898, v květnu 2023.

Předložená dokumentace bouracích prací řeší:

odstranění stávajících kanalizačních stok jednotné sítě v ulicích Na Šancích (JV část), Vydrova a Foksova, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Ostravy a v provozování právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Rodinné domy a komunikace v ulici Foksova, Vydrova a v JV části ul. Na Šancích jsou odvodněny jednotnou betonovou stokou DN 300 mm a DN 400 mm, která vede ul. Na Šancích a je zaústěna u křižovatky ul. Na Šancích a Hrabovská do stávající šachty ŠST1 na kanalizaci DN 400 mm. Z ulice Vydrova jsou do odstraňované kanalizace v ul. Na Šancích napojeny dvě stoky B DN 300 mm, umístěné v kraji komunikace a v zeleném pásu. V ulici Foksova vede v zeleném páse betonová kanalizace DN 200 mm a DN 300 mm s napojením do šachty Š45 na stoce B DN 300 mm. Do této šachty je zaústěna vedlejší stoka B DN 200 mm ze severní části ulice. Odstraňované stoky jsou v nevyhovujícím technickém stavu, revizní šachty rozměru 600x600 mm, popř. 800x800 mm slouží zároveň jako uliční vpusti. Nevyhovující stoky budou vyřazeny z provozu a nahrazeny kanalizací vybudovanou v rámci předmětné stavby.

Celkový rozsah bouracích prací podle DN:

DN 200 mm v délce 114,2 m, DN 300 mm v délce 313,9 m, DN 400 mm v délce 123,6 m.

- ul. Na Šancích:
stoka betonová DN 300 mm v délce 95,9 m
stoka betonová DN 400 mm v délce 123,6 m
počet odstraňovaných šachet: 6 ks
- ul. Vydrova:
stoka betonová DN 300 mm v délce 102,2 m
počet odstraňovaných šachet: 6 ks
- ul. Foksova:
stoka betonová DN 200 mm v délce 114,2 m
stoka betonová DN 300 mm v délce 115,8 m
počet odstraňovaných šachet: 13 ks

technologický postup bouracích prací:

stávající kanalizační potrubí, které je v kolizi s pokládkou kanalizačních stok A1, A1A a A1B a v kolizi s přepojovanými kanalizačními přípojkami bude kompletně vybouráno. Jedná se vybourání 18,0 m stoky



B DN 400 mm v ul. Na Šancích, 48,0 m stoky B DN 300 mm v ul. Vydrova a vybourání 36,0 m stoky B DN 200 mm a 21,0 m stoky B DN 300 mm v ulici Foksova. Ostatní části odstraňované kanalizace budou zafoukány cementopopílkovou směsí. Zafoukání bude prováděno od šachty k šachtě.

V rámci bouracích prací bude provedeno odstranění betonových revizních kanalizačních šachet půdorysných rozměrů 600 x 600 mm (20 ks) a 800 x 800 mm (5 ks). Šachty, které jsou v kolizi s navrženými stokami budou vybourány v celém rozsahu (Š42, Š43, Š45, Š47a, Š52). U ostatních šachet (20 ks) budou demontovány vtokové mříže (u šachet sloužících jako vpusti) a bude provedeno vybourání betonových stěn šachet do hloubky 1,0 m pod terén. Prostor po rušených šachtách bude vyplněn prohozenou zeminou (umístění v zeleni) nebo přírodním drceným kamenivem (umístění v poježděných plochách a komunikacích). Povrchy budou upraveny dle okolního terénu.

Určení polohy odstraňované stavby vodního díla:

ul. Na Šancích

X = 1 111 409,10 Y = 472 265,13 (začátek)

X = 1 111 231,90 Y = 472 383,22 (konec)

ul. Vydrova

X = 1 111 359,60 Y = 472 365,80 (začátek)

X = 1 111 306,03 Y = 472 332,01 (konec)

X = 1 111 344,06 Y = 472 347,47 (začátek)

X = 1 111 310,76 Y = 472 327,39 (konec)

ul. Foksova

X = 1 111 360,26 Y = 472 468,32 (začátek)

X = 1 111 197,86 Y = 472 369,58 (konec)

Odstranění stavby vodního díla je povoleno realizovat na pozemcích parc.č. 245/2, 1623/2, 1617, 1618/1, 1614, 249, 270 v k.ú. Nová Bělá, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském.

Toto povolení je v souladu s § 130 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a § 18o odst. 2 vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Odstranění stavby bude provedeno podle předložené projektové dokumentace bouracích prací, a s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit stavebním úřadem.
2. Technologie bouracích prací, jejich postup a organizace a bezpečnostní a kontrolní opatření musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí.
3. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení oznámí žadatel odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zhotovitele stavby, vč. oprávnění k této činnosti.
4. Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
5. Stavba vodního díla bude odstraněna do 31. prosince 2030.



6. Veškerá manipulace s vodám závadnými látkami při odstranění stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
7. V rámci ohlášení o ukončení bouracích prací budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady dokazující, že s odpady vzniklými během odstraňování stavby vodního díla bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
8. Stavební činnost při odstraňování stavby bude probíhat pouze v době denní (od 6.00 do 22.00 hodin), z důvodu ochrany obyvatel před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
9. Během provádění bouracích prací budou výkopy ohraničeny, zajištěny proti sesuvu a pádu osob do nich, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu bude zásypový materiál řádně zhutněn.
10. Při provádění bouracích prací budou hluk a prašnost eliminovány na co nejnížší míru. Při manipulaci se sypkými materiály budou dodržována protiprašná opatření (zaplachtování, zakrytování, skrápění).
11. Veškeré pozemky a stavby dotčené bouracími pracemi budou po ukončení bouracích prací uvedeny do nezávadného stavu a protokolárně předány vlastníkům. Protokol o předání bude předložen stavebnímu úřadu v rámci ohlášení o ukončení prací na odstranění stavby vodního díla.
12. Technologie bouracích prací, postup a organizace výstavby a bezpečnostní a kontrolní opatření při výstavbě musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí.
13. Silniční těleso, tělesa chodníků, zařízení a dopravní značení nebude znečišťováno a poškozováno. Dojde-li při stavební činnosti ke znečištění komunikací a veřejného prostranství, budou tyto průběžně čištěny. Žadatel je povinen provádět čištění komunikací a veřejného prostranství na své náklady. Stroje a zařízení, která mohou poškození způsobit, je zakázáno používat.
14. Během realizace bouracích prací bude zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům ke stávajícím nemovitostem v předmětném území, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím nemovitostem.
15. Během realizace bouracích prací budou veškeré stavební práce na veřejně přístupných komunikacích a silnicích dopravně označeny (překopy).
16. Během realizace bouracích prací bude zajištěn bezpečný průchod chodců.
17. Po ukončení bouracích prací bude povrch dotčených komunikací upraven dle požadavků jejich správce. Upravené povrchy budou protokolárně předány správci. Protokol o předání bude stavebnímu úřadu předložen v rámci ohlášení o ukončení prací na odstranění stavby vodního díla.
18. Zařízení v provozování právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. bude respektováno v souladu s ust. § 23 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 (včetně) je 1,5 m a nad DN 500 je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.



19. V ochranném pásmu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu nebude pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit jejich provoz.
20. Před zahájením bouracích prací budou vytyčeny trubní řady v oblasti.
21. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být výkop prováděn ručně.
22. Realizací bouracích prací nebude ohrožena funkce vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a nebude zhoršen přístup k objektům na síti. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet v zájmovém území budou volně přístupné po celou dobu provádění bouracích prací.
23. Zástupci provozu právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou min. 14 dnů předem přizváni ke kontrole bouracích prací.
24. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci, a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky.
25. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením bouracích prací vytyčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená podzemní vedení a drenáže opraveny a před záhozem protokolárně předány správcům těchto zařízení.
26. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení, komunikační vedení, elektronické komunikační vedení, energetické vedení, vedení veřejného osvětlení, optické kabelové vedení a plynárenské zařízení je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.
27. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytyčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.
28. Stavebník písemně uvědomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném zahájení stavebních prací, min. však 15 dnů předem (u plynárenského zařízení min. 7 dnů předem a u zařízení veřejného osvětlení 10 dnů předem).
29. Kabely telekomunikačního vedení, komunikačního vedení, elektronického komunikačního vedení, energetického vedení, optického kabelového vedení a vedení veřejného osvětlení musí být respektovány, ve výkopu musí být zajištěny před provedením (např. uložení do korýtek) nebo poškozením.
30. Obnažené kabely a zařízení budou označeny výstražnými tabulkami.
31. Ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vyznačené trasy podzemního telekomunikačního a komunikačního vedení, zařízení veřejného osvětlení, optického kabelového zařízení, energetického zařízení, elektronického komunikačního zařízení, plynárenského zařízení a ve vzdálenosti min. 2 m od stožárů a rozvaděčů veřejného osvětlení nebudou používány žádné mechanizační prostředky, pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto vedení a zařízení.
32. Organizace provádějící zemní práce je povinna ztuhnout zeminu pod kabely před jejich zakrytím (záhozem).

33. Jakékoliv odkrytí, popř. poškození inženýrských sítí, bude neprodleně nahlášeno příslušnému vlastníku nebo správci těchto inženýrských sítí.
34. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen stavebnímu úřadu v rámci ohlášení o ukončení prací na odstranění stavby vodního díla.
35. Ukončení bouracích prací stavby vodního díla bude stavebnímu úřadu oznámeno do 14 dnů od dokončení.
36. Ve smyslu ustanovení § 18o odst. 2 písm. e) vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, bude stavebnímu úřadu, za účelem provedení kontrolní prohlídky, stavebníkem písemně oznámen termín, a to min. 7 dnů před jeho dosažením, níže uvedené fáze bouracích prací stavby vodního díla:
 - Fáze bouracích prací při provedení zafoukání úseku Š1 – Š45
 - Fáze bouracích prací při provedení zafoukání úseku Š43 – Š54
 - Fáze bouracích prací při provedení zafoukání úseku Š45 – Š51

Účastníky řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jsou:

1. Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 00845451
2. Statutární město Ostrava-Městský obvod Nová Bělá, Mitrovická 100/342, 724 00 Ostrava-Nová Bělá, IČ 00845451
3. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035
4. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567
5. Šugarová Marie, nar. 06.11.1940, Želivského 399/7, 724 00 Ostrava-Nová Bělá
6. Ing. Maralíková Iveta, nar. 20.03.1966, K Pastevníku 862, 739 44 Brušperk
7. Dojcsánová Hana, nar. 19.07.1962, Mitrovická 107/469, 724 00 Ostrava-Nová Bělá
8. Mgr. Richterová Martina, nar. 14.01.1982, Mitrovická 446/501, 724 00 Ostrava-Nová Bělá

Odůvodnění:

Na základě žádosti stavebníka, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 00845451, zastoupeného na základě plné moci právním subjektem Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 45193673, byla zahájena řízení **o povolení k nakládání s vodami – čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny** dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se stavbou vodního díla „Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá – II. etapa, 2. část“, o povolení stavby vodního díla „**Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá – II. etapa, 2. část**“ dle § 15 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a o povolení odstranění stavby vodního díla – **části kanalizace** v rámci stavby „**Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá – II. etapa, 2. část**“ dle ust. § 15 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 128 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy po prostudování žádostí zjistil, že řízení o povolení stavby vodního díla a o povolení odstranění stavby vodního díla spolu věcně souvisejí a týkají se týchž účastníků, proto usnesením č.461/25/VD vedeném pod č.j. SMO/478742/25/ÚPaSŘ/Po, sp.zn. S-SMO/049445/24/OŽP/10, rozhodl v souladu s § 140 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o spojení těchto řízení.

Současně s usnesením vyrozuměl odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy účastníky řízení dopisem vedeným pod č.j. SMO/478904/25/ÚPaSŘ/Po, sp.zn. S-SMO/049445/24/OŽP/11 v souladu s § 76 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o spojení obou řízení.

Se stavbou „Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá – II. etapa, 2. část“ souvisí nakládání s vodami – čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny dle ust. § 8 odst.1 písm. b) bod 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že v souladu s ust. § 9 odst. 5 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se o těchto žádostech rozhoduje ve společném řízení, nerozhodoval odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy o spojení těchto řízení dle ust. § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámením ze dne 08.08.2025 vedeným pod č.j. SMO/479449/25/ÚPaSŘ/Po, sp.zn. S-SMO/049445/24/OŽP/12 oznámil odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy zahájení řízení ve výše uvedené věci a stanovil účastníkům řízení o povolení k nakládání s vodami v souladu s ust. § 115 odst. 8 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu k uplatnění námitek, popř. důkazů a účastníkům řízení o povolení stavby vodního díla v souladu s ust. § 112 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů v řízení. Zároveň upozornil, že k později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Ve smyslu ust. § 115 odst. 8 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 112 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanovil odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy stejnou lhůtu dotčeným orgánům k uplatnění závazných stanovisek. Zároveň upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům nebude přihlédnuto.

V řízení o povolení odstranění stavby vodního díla měli účastníci řízení dle § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, možnost navrhnout důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do doby vydání rozhodnutí.

Ve smyslu § 112 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy upustil od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro povolení stavby.

V souladu s ust. § 144 odst. 6 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručoval odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy oznámení o zahájení řízení, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí, do vlastních rukou účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručoval odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámení o zahájení řízení, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí dle ust. § 144 odst.1 a odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nebyly odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy známy, se oznámení o zahájení řízení, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí, doručovalo v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou.



V rámci řízení bylo doloženo následující:

Územní rozhodnutí č.132/2019, které vydal Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu dne 10.12.2019 pod č.j. SMO/617445/19/ÚPaSŘ/Vlt, sp.zn. S-SMO/342431/18/ÚPaSŘ, které nabylo právní moci dne 21.01.2020.

Souhlas místně příslušného úřadu s pravomocí stavebního úřadu dle § 15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydal Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu dne 19.06.2023 pod č.j. SMO/380636/23/ÚPaSŘ/Vlt, sp.zn. S-SMO/362506/23/ÚPaSŘ/2.

Vyjádření a souhlasy dotčených orgánů:

- Koordinované závazné stanovisko a vyjádření č.1027/2023, které vydal MMO, odbor územního plánování a stavebního řádu dne 27.07.2023 pod č.j. SMO/455977/23/ÚPaSŘ/Kol, sp.zn. S-SMO/379285/23/ÚPaSŘ/11 a které obsahuje závazné stanovisko, sdělení a vyjádření odboru ochrany životního prostředí ze dne 26.07.2023, závazné stanovisko odboru územního plánování a stavebního řádu – úřadu územního plánování ze dne 23.06.2023
- Statutární město Ostrava-Úřad městského obvodu Nová Bělá ze dne 07.08.2019 č.j. NB/1016/19/MS, sp.zn. S-NB/0950/19/3 (rozhodnutí č.15/2019); ze dne 04.01.2024 č.j. NB/0016/24/MS, sp.zn. S-NB/2074/23/3 (rozhodnutí č.1/2024); ze dne 28.12.2023 zn. NB/2064/23/Kl (rozhodnutí č.16/2023)
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého ze dne 28.04.2025 zn. SZ SBS 15227/2025

Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí (zařízení), účastníků řízení:

- Statutární město Ostrava-Městský obvod Nová Bělá ze dne 20.11.2023 č.j. 20/11/23/St
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ze dne 02.05.2025 zn. 10.3/2025/54165/25/Pac; ze dne 07.02.2024 zn. 10.3/8025.46572/24/Pac
- CETIN a.s. ze dne 14.03.2023 č.j. 69746/23
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 07.03.2023 zn. 0101900472; ze dne 07.03.2023 zn. 0101900476; ze dne 19.06.2023 zn. 001135089429
- GasNet, s.r.o., prostřednictvím GasNet Služby, s.r.o. ze dne 08.03.2023 zn. 5002783165; ze dne 30.06.2023 zn. 5002839936
- Ostravské komunikace, a.s. ze dne 15.03.2023 zn. OKAS-1952/23/TSÚ/PT; ze dne 13.03.2023 zn. OKAS-1952/2023/TSÚ/VI; ze dne 15.06.2023 zn. OKAS-4626/23/TSÚ/Mr
- Dopravní podnik Ostrava a.s. ze dne 20.03.2023 zn. 2311781/RLK/2023/Ku; ze dne 21.06.2023 zn. 2327606/RLK/2023/Ku
- SITEL, spol. s r.o. ze dne 08.03.2023 zn. 1112300905
- OPTILINE a.s. ze dne 08.03.2023 zn. 1412300557
- České Radiokomunikace a.s. ze dne 12.03.2023 zn. UPTS/OS/328109/2023
- Quantcom, a.s. ze dne 10.03.2023 zn. CR/1133589
- SilesNet, s.r.o. ze dne 16.03.2023 č.j. VYJ/2023-03-103D/MK
- Nej.cz s.r.o. ze dne 05.04.2023 zn. VYJNEJ-2023-03406-01
- OVANET a.s. ze dne 11.04.2023 zn. 23-239

Dále byla předložena 2 x projektová dokumentace pro povolení stavby vodního díla, kterou vypracoval a autorizoval pan Ing. Pavel Tyma, Slavíkova 4404/39, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 72970898, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, č. autorizace ČKAIT 1102170 a pan Ing. Pavel Šípek (báňský projektant, č. osvědčení 88/2001), v květnu 2023 a 2 x projektová dokumentace bouracích prací, kterou vypracoval pan Ing. Pavel Tyma, Slavíkova 4404/39, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 72970898, v květnu 2023.

Stavebník dále předložil odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy:

- kopii katastrální mapy zájmového území se zakreslením stavby vodního díla
- kopii katastrální mapy se zakreslením odstraňované stavby vodního díla

- souhlasy vlastníků pozemků parc.č. 245/2, 1623/2, 1617, 1618/1, 301/7, 331, 1623/1, 1634, 1627/1, 1149/2, 916/18, 780/1, 298, 350/4 v k.ú. Nová Bělá s navrhovaným stavebním záměrem podle § 184a zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyznačené na situačním výkrese projektové dokumentace
- sdělení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 06.01.2023 č.j. KHSMS 62149/2023/OV/HOK, sp.zn. S-KHSMS 62149/2023/OV/HOK
- vyjádření právního subjektu Telco Pro Services, a.s. ze dne 07.03.2023 zn. 0201539888; ze dne 07.03.2023 zn. 0201539886
- vyjádření právního subjektu ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 07.03.2023 zn. 0700673640; ze dne 07.03.2023 zn. 0700673642
- vyjádření právního subjektu Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 07.03.2023 zn. 9773/D006076/2023
- vyjádření právního subjektu Veolia Energie ČR, a.s. ze dne 08.03.2023 zn. RSMSS/20230307-015/ES
- vyjádření právního subjektu Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. ze dne 27.03.2023 zn. VPS/20230307-013/ES
- vyjádření právního subjektu OKD, a.s. ze dne 08.03.2023
- vyjádření právního subjektu ČEPS, a.s. ze dne 07.03.2023 zn. 13436/2023/CEPS
- vyjádření právního subjektu Telia Carrier Czech Republic a.s. ze dne 07.03.2023 zn. 1312300547
- vyjádření právního subjektu T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 17.03.2023 zn. E13402/23
- vyjádření právního subjektu Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 08.03.2023 zn. 230308-1649528391
- vyjádření Krajského ředitelství Policie České republiky ze dne 10.03.2023 č.j. KRPT-56527-59/ČJ-2023-0700IT
- vyjádření právního subjektu PODA a.s. ze dne 06.04.2023 zn. TaV/489/2023/Vo
- vyjádření právního subjektu OKK Koksovny, a.s. ze dne 19.04.2023 zn. Pr/Vy/648
- stanovisko správce povodí, které vydal právní subjekt Povodí Odry, státní podnik ze dne 15.05.2024 č.j. POD/7205/2024; ze dne 03.07.2023 č.j. POD/10426/2023
- plán kontrolních prohlídek stavby
- plán kontrolních prohlídek bouracích prací
- údaje uvedené v žádosti pro povolení k nakládání s vodami podané dne 25.01.2024
- situační výkres umístění čerpacích jímek
- technická zpráva nakládání s vodami
- schéma čerpací jímky
- vyjádření osoby s odbornou způsobilostí – hydrogeologa (Ing. David Muška), dle zákona č.62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění, z prosince 2021
- plnou moc k zastupování pro právní subjekt Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 45193673

Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy ověřil vlastnická práva k pozemkům dotčeným nakládáním s vodami, dotčeným stavbou vodního díla a odstraňovanou stavbou vodního díla, a k pozemkům sousedním k pozemkům dotčeným stavbou vodního díla a odstraňovanou stavbou vodního díla, a to z listů vlastnictví pořízených z dálkového přístupu katastru nemovitostí, včetně aktuální katastrální mapy zájmového území.

Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy se v rámci řízení zabýval stanovením okruhu účastníků řízení a okruh účastníků řízení stanovil takto:

A) o povolení k nakládání s vodami

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

1. žadatel; osoba, která může být rozhodnutím přímo dotčena na svých právech nebo povinnostech – vlastník pozemku, na kterém bude realizováno nakládání s vodami a současně obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí (Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 00845451)



dle ust. § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

2. osoba, která může být rozhodnutím přímo dotčena na svých právech nebo povinnostech – vlastník pozemku, na kterém bude realizováno nakládání s vodami (Statutární město Ostrava-Městský obvod Nová Bělá, Mitrovická 100/342, 724 00 Ostrava-Nová Bělá, IČ 00845451; Šugarová Marie, nar. 06.11.1940, Želivského 399/7, 724 00 Ostrava-Nová Bělá; Ing. Maralíková Iveta, nar. 20.03.1966, K Pastevníku 862, 739 44 Brušperk; Dojcsánová Hana, nar. 19.07.1962, Mitrovická 107/469, 724 00 Ostrava-Nová Bělá; Mgr. Richterová Martina, nar. 14.01.1982, Mitrovická 446/501, 724 00 Ostrava-Nová Bělá)

B) o povolení stavby vodního díla

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

1. stavebník a současně vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna (Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 00845451)
2. vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno (Statutární město Ostrava-Městský obvod Nová Bělá, Mitrovická 100/342, 724 00 Ostrava-Nová Bělá, IČ 00845451; Šugarová Marie, nar. 06.11.1940, Želivského 399/7, 724 00 Ostrava-Nová Bělá; Ing. Maralíková Iveta, nar. 20.03.1966, K Pastevníku 862, 739 44 Brušperk; Dojcsánová Hana, nar. 19.07.1962, Mitrovická 107/469, 724 00 Ostrava-Nová Bělá; Mgr. Richterová Martina, nar. 14.01.1982, Mitrovická 446/501, 724 00 Ostrava-Nová Bělá)
3. vlastník stavby na pozemku (včetně staveb technické infrastruktury), na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena (ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035; GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567)

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

4. vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm (včetně staveb technické infrastruktury), může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno

Účastníci řízení – vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm (včetně staveb technické infrastruktury), může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, jsou v souladu s ust. § 112 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, identifikováni následovně:

pozemky parc.č. 403/3, 403/5, 780/3, 402, 401/1, 397, 396, 401/5, 401/4, 401/3, 401/2, 1640/4, 1640/1, 1640/3, 394/1, 394/2, 395, 393, 389, 390/1, 388/1, 388/3, 388/4, 390/2, 386/2, 386/3, 387/1, 387/2, 381/1, 373, 374/1, 374/2, 374/3, 367/1, 367/3, 367/4, 366, 365/3, 365/9, 365/4, 365/8, 360/1, 359/1, 359/4, 358/3, 357/10, 357/7, 357/8, 357/6, 357/1, 357/9, 357/15, 357/11, 357/2, 350/2, 350/5, 350/3, 350/1, 350/6, 349/1, 349/2, 348/2, 348/1, 344, 343/1, 343/3, 343/4, 336/1, 336/2, 335/1, 335/5, 335/3, 335/2, 334/1, 334/2, 332, 333, 1640/19, 1640/2, 1640/14, 329, 330, 328/1, 328/5, 328/6, 328/4, 328/7, 328/2, 328/3, 327/1, 327/2, 326/1, 326/2, 324, 325, 322, 323, 320, 321, 318, 319/1, 319/2, 319/3, 300/20, 300/23, 300/8, 300/21, 300/9, 300/10, 300/11, 305, 300/1, 300/15, 300/17, 300/3, 300/18, 291/1, 291/2, 291/4, 290/2, 290/1, 291/3, 291/5, 288, 289, 286, 287, 285/1, 285/2, 283, 284/1, 284/2, 282/1, 282/2, 281/3, 281/4, 280/1, 280/2, 281/1, 281/2, 279/1, 279/2, 1640/11, 268, 269, 270, 271/1, 271/2, 271/3, 271/4, 272/2, 272/3, 272/4, 273/2, 273/3, 274/4, 274, 275, 277/1, 276/2, 276/1, 278, 257/2, 304/7, 304/19, 299/1, 299/4, 299/5, 299/3, 299/2, 294, 297/1, 297/3, 296, 292, 295, 293/1, 293/3, 301/1, 301/11, 301/5, 301/8, 301/6, 301/10, 301/2, 301/3, 301/4, 266, 267, 264, 265/1, 265/2, 262/1, 262/2, 263, 260, 261, 259/3, 259/2, 259/1, 259/4, 258/1, 258/2, 258/3, 257/1, 256/4, 256/3, 256/2, 256/1, 254, 255, 252, 253, 250, 251, 248/1, 248/2, 249, 247/3, 247/1, 244/2, 244/1, 246, 245/1, 245/4, 1614, 245/5, 986/2, 986/3, 1626/3, 1626/1, 1144/6, 1144/5, 1144/1, 1640/12,



1148/6, 1148/5, 1164/15, 1164/16, 1164/10, 1164/9, 1164/13, 222/2, 222/3, 212/1, 212/2, 868, 875, 869, 880, 881, 878/4, 878/3, 878/6, 878/5, 878/2, 806/5, 916/22, 893/2, 893/3, 892/3, 892/4, 891, 892/1, 895/2, 895/3, 895/6, 898/1, 898/3, 896, 897, 902/3, 904, 905, 906/3, 906/4, 906/5, 908/1, 908/3, 908/4, 916/4, 916/24, 923/8, 934/10, 934/20, 934/30, 934/12, 934/11, 934/19, 934/18, 934/25, 934/4, 934/23, 934/3, 931/4, 931/2, 933, 934/13, 934/22, 934/21, 934/14, 934/17, 937, 943, 942, 945, 944, 947, 934/1, 948, 956, 955, 957, 956/2, 979, 981, 980/2, 982/1, 984/3, 984/4, 1615, 992, 985, 1000/42, 1000/73, 1000/72, 1000/83, 1000/84, 1000/86 v k.ú. Nová Bělá.

C) o povolení odstranění stavby vodního díla

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

1. stavebník a současně vlastník stavby, která má být odstraněna (Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 00845451)

dle ust. § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

2. osoba, která může být rozhodnutím přímo dotčena na svých právech nebo povinnostech (vlastník pozemku, na kterém má být stavba vodního díla odstraněna; vlastník stavby na pozemku (včetně staveb technické infrastruktury), na kterém má být stavba vodního díla odstraňována a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním odstranění stavby přímo dotčena; vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm (včetně staveb technické infrastruktury), může-li být jeho vlastnické právo prováděním odstranění stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním odstranění stavby přímo dotčeno)

Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy se v rámci řízení zabýval skutečností, zda povolením k čerpání podzemních vod nedojde k negativnímu ovlivnění zájmů chráněných vodním zákonem, zejména cílů ochrany vod jako složky životního prostředí ve smyslu ust. § 23 a odst. 1 písm. b) bod 2 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy se ve smyslu tohoto ustanovení zabýval otázkou, zda povolené nakládání s vodami není v rozporu se zajištěním ochrany, zlepšením stavu a obnovou podzemních vod a zajištěním vyváženého stavu mezi odběry podzemní vody a jejím doplňováním, s cílem dosáhnout dobrého stavu těchto vod.

Při posuzování výše uvedených skutečností vycházel odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy zejména z údajů vyplývajících z předloženého vyjádření osoby s odbornou způsobilostí. Z předloženého vyjádření vyplývá, že s ohledem na množství čerpané vody, nedojde k podstatnému snížení hladiny podzemní vody ve smyslu § 37 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy omezil ve smyslu ust. § 9 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s podanou žádostí o povolení k nakládání s vodami, dobu platnosti vydaného povolení k nakládání s vodami po dobu realizace stavby „Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá – II. etapa, 2. část“, nejdéle do 31. prosince 2030.

Doba platnosti povolení k nakládání s vodami byla stanovena v souvislosti s dobou provádění stavby vodního díla „Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá – II. etapa, 2. část“, neboť předmětné nakládání s vodami bude uskutečňováno v průběhu realizace této stavby.

Tuto dobu považuje odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy za dostatečnou z hlediska jistoty v provozování povoleného nakládání s vodami. Doba platnosti vydaného povolení k nakládání s vodami lze na žádost žadatele změnit v souladu s ustanovením § 12 odst.4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Příslušný k vydání rozhodnutí o změně doby platnosti povolení k nakládání s vodami bude odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.



S ohledem na to, že při realizaci povoleného nakládání s vodami může dojít k zacházení se závadnými látkami, které je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro podzemní vody, stanovil odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy žadateli v podmínce č. 2 výrokové části A) tohoto rozhodnutí povinnost zpracovat plán opatření pro případy havárie (havarijní plán) a předložit jej odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ke schválení.

Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy uložil žadateli v podmínce č.3 výrokové části A) tohoto rozhodnutí povinnost zpracovat provozní řád pro práce spojené s čerpáním podzemních vod za účelem snížení jejich hladiny v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č.216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl a předložit jej odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy před zahájením prací k projednání.

Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost včetně doložených dokladů z hledisek daných zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č.254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neohrožuje vodohospodářské ani všeobecné zájmy a práva nad míru danou zákonnými předpisy a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části A) tohoto rozhodnutí.

V souladu s ustanovením § 115 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy stanovil ve výrovkových částech tohoto rozhodnutí podmínky k zabezpečení ochrany veřejných zájmů. Další stanovené podmínky vyplývají z podmínek dotčených orgánů uvedených v závazných stanoviscích a vyjádřeních, která nejsou správním rozhodnutím.

Do podmínek stavebního povolení nebyly zahrnuty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů.

Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy přezkoumal podanou žádost o stavební povolení, včetně připojených podkladů, a konstatuje, že předmětnou stavbu vodního díla lze podle nich provést. Současně ověřil, že:

- projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím č.132/2019, které vydal Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu dne 10.12.2019 pod č.j. SMO/617445/19/ÚPaSŘ/Vlt, sp.zn. S-SMO/342431/18/ÚPaSŘ
- projektová dokumentace stavby je zpracována v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je úplná, přehledná a je zpracována osobou oprávněnou.
- stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (§§ 20, 23) a s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů (§§ 6, 8, 9, 10). Vzhledem k charakteru stavby nejsou dotčeny požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
- pro navrhovanou stavbu vodního díla je zajištěn příjezd ke stavbě, a to z ulic Na Šancích, Vydrova, Foksova, Petrovských, Želivského v Ostravě. S ohledem na charakter stavby neklade stavba nové požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu.
- předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Závazná stanoviska dotčených orgánů hájící zájmy chráněné zvláštními právními předpisy jsou součástí spisového materiálu odboru územního plánování a stavebního řádu.

Ve smyslu ustanovení § 111 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby. Vzhledem k tomu, že pro řádnou funkci předmětné stavby vodního díla – čerpacích stanic splaškových vod ČS1 a ČS2 je nezbytný řádný technický stav stavby, pravidelná údržba stavby atd. uložil odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy v podmínce č.43

výrokové části B) tohoto rozhodnutí povinnost zpracovat provozní řád stavby a předložit jej stavebnímu úřadu spolu se žádostí o kolaudaci stavby.

Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost o povolení stavby vodního díla z hledisek daných zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů a zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že řešení navržené stavebníkem, technicky i ekonomicky zdůvodněné projektovou dokumentací za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části B) tohoto rozhodnutí.

Dále odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost o povolení k odstranění stavby vodního díla z hledisek daných zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů a zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že řešení navržené stavebníkem, technicky i ekonomicky zdůvodněné dokumentací bouracích prací za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části C) tohoto rozhodnutí.

V souladu s ust. § 9 odst. 5 a § 15 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy o žádostech ve společném řízení.

V průběhu řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námitky.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Správní poplatek se v souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nevyměřuje.

Stavebník doložil stavebnímu úřadu plán kontrolních prohlídek předmětné stavby vodního díla. V tomto plánu bylo navrženo 10 kontrolních prohlídek. Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy po prostudování žádosti stanovil s ohledem na náročnost a složitost předmětné stavby vodního díla, mimo závěrečnou kontrolní prohlídku, čtyři kontrolní prohlídky stavby vodního díla ve fázi výstavby popsané ve výrokové části B) tohoto rozhodnutí.

Stavebník doložil stavebnímu úřadu plán kontrolních prohlídek bouracích prací stavby vodního díla. V tomto plánu byly navrženy 3 kontrolní prohlídky. Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy po prostudování žádosti stanovil s ohledem na náročnost a složitost bouracích prací stavby vodního díla tři kontrolní prohlídky bouracích prací stavby vodního díla ve fázi popsané ve výrokové části C) tohoto rozhodnutí.

Údaje o vodoprávní evidenci:

Údaje oprávněného:

Obchodní firma:

Sídlo:

IČ:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava-Moravská

Ostrava

00845451

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla:	Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá – II. etapa, 2. část
Identifikátor kraje:	CZ081
Název kraje:	Moravskoslezský
Identifikátor obce:	554821
Název obce:	Ostrava
Identifikátor kat.území:	704946
Název katastrálního území:	Nová Bělá
IDVT:	-
Jméno vodního toku:	-
Číslo hydrologického pořadí:	2-03-01-0610-0-00
Hydrogeologický rajon:	2261, 3112
Přímé určení polohy:	
<u>nakládání s vodami:</u>	

ČJST1	X = 1 111 398,74	Y = 472 267,06
ČJ52	X = 1 111 393,45	Y = 472 266,91
ČJ53	X = 1 111 364,66	Y = 472 286,80
ČJ141	X = 1 111 345,51	Y = 472 349,86
ČJ147	X = 1 111 320,79	Y = 472 439,88
ČJA2	X = 1 111 352,73	Y = 472 549,88
ČJ58	X = 1 111 318,33	Y = 472 529,64
ČJA2A	X = 1 111 413,49	Y = 472 458,45
ČJ170	X = 1 111 427,91	Y = 472 447,49
ČJA3	X = 1 111 322,18	Y = 472 588,57
ČJ9	X = 1 110 917,30	Y = 472 621,14
ČJ10	X = 1 110 898,79	Y = 472 652,30
ČJ11	X = 1 110 889,02	Y = 472 676,53
ČJ12	X = 1 110 881,07	Y = 472 703,91
ČJ13	X = 1 110 866,32	Y = 472 738,02
ČJ14	X = 1 110 840,21	Y = 472 778,31
ČJ15	X = 1 110 821,32	Y = 472 802,00
ČJ16	X = 1 110 790,81	Y = 472 838,42
ČJ17	X = 1 110 769,13	Y = 472 862,05
ČJ18	X = 1 110 739,95	Y = 472 898,69
ČJ19	X = 1 110 724,08	Y = 472 924,49
ČJ20	X = 1 110 709,04	Y = 472 950,45
ČJ21	X = 1 110 690,27	Y = 472 984,28
ČJ22	X = 1 110 685,66	Y = 472 993,74
ČJ23	X = 1 110 670,59	Y = 473 013,24
ČJ32	X = 1 110 907,87	Y = 472 761,01
ČJ33	X = 1 110 946,22	Y = 472 782,63
ČJ34	X = 1 110 984,67	Y = 472 803,98
ČJ35	X = 1 111 021,54	Y = 472 824,55
ČJ41a	X = 1 110 803,32	Y = 472 882,32
ČJČS1	X = 1 111 144,97	Y = 472 370,28
ČJČS2	X = 1 110 511,82	Y = 473 012,79

povolení stavby vodního díla

SO 01 Jednotná kanalizace

stoka A1

X = 1 111 398,74	Y = 472 267,06 (začátek stavby)
X = 1 111 158,60	Y = 472 367,64 (konec stavby)

stoka A1A

X = 1 111 308,75	Y = 472 325,38 (začátek stavby)
X = 1 111 382,10	Y = 472 372,45 (konec stavby)



stoka A1B	X = 1 111 195,51 X = 1 111 361,73	Y = 472 358,63 (začátek stavby) Y = 472 464,85 (konec stavby)
stoka A2	X = 1 111 352,73 X = 1 111 278,66	Y = 472 549,88 (začátek stavby) Y = 472 506,29 (konec stavby)
stoka A2A	X = 1 111 413,49 X = 1 111 439,54	Y = 472 458,45 (začátek stavby) Y = 472 435,24 (konec stavby)
stoka A3	X = 1 111 322,18 X = 1 111 284,04	Y = 472 588,57 (začátek stavby) Y = 472 565,98 (konec stavby)
<u>SO 02 Splašková kanalizace</u>		
stoka S	X = 1 111 146,74 X = 1 110 633,57	Y = 472 369,00 (začátek stavby) Y = 473 170,24 (konec stavby)
stoka S1	X = 1 110 866,32 X = 1 111 056,46	Y = 472 738,02 (začátek stavby) Y = 472 844,06 (konec stavby)
stoka S3	X = 1 110 769,13 X = 1 110 866,18	Y = 472 862,05 (začátek stavby) Y = 472 915,95 (konec stavby)
stoka S5	X = 1 110 583,25 X = 1 110 539,84	Y = 473 087,16 (začátek stavby) Y = 473 127,58 (konec stavby)
stoka S6	X = 1 110 513,72 X = 1 110 577,09	Y = 473 013,14 (začátek stavby) Y = 473 061,55 (konec stavby)
výtlač V1	X = 1 111 146,74 X = 1 111 158,60	Y = 472 369,00 (začátek stavby) Y = 472 367,64 (konec stavby)
výtlač V2	X = 1 110 513,72 X = 1 110 577,09	Y = 473 013,14 (začátek stavby) Y = 473 061,55 (konec stavby)
čerpací stanice ČS1 Na Šancích	X = 1 111 146,74	Y = 472 369,00 (střed)
čerpací stanice ČS2 Želivského	X = 1 110 513,72	Y = 473 013,14 (střed)
<u>odstranění stavby vodního díla</u>		
ul. Na Šancích	X = 1 111 409,10 X = 1 111 231,90	Y = 472 265,13 (začátek) Y = 472 383,22 (konec)
ul. Vydrova	X = 1 111 359,60 X = 1 111 306,03	Y = 472 365,80 (začátek) Y = 472 332,01 (konec)
	X = 1 111 344,06 X = 1 111 310,76	Y = 472 347,47 (začátek) Y = 472 327,39 (konec)
ul. Foksova	X = 1 111 360,26 X = 1 111 197,86	Y = 472 468,32 (začátek) Y = 472 369,58 (konec)

Název a kód vodního útvaru:

Ostravice od toku Morávka po tok Lučina, HOD_0600



Údaje o předmětu rozhodnutí:

120 – nakládání s podzemními vodami

123 – čerpání za účelem snižování vodní hladiny (§ 8 odst.1 písm. b) bod 3)

440 – vodní díla – stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů

441 – stoková síť

443 – čerpací stanice

870 – další správní akty správního úřadu (odstranění stavby vodního díla)

Stavební úřad upozorňuje, že na řízení se vztahuje přechodné ustanovení § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, řízení je vedeno dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 330 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a souladu s Obecně závaznou vyhláškou č.10/2022 (Statut města Ostravy), v platném znění, je od 1.7.2024 příslušným úřadem k vedení tohoto řízení odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení vodních děl Magistrátu města Ostravy.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy. V odvolání uveďte, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Dle ust. § 85 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

Toto rozhodnutí obdrží:

- účastníci řízení

Toto rozhodnutí obdrží v souladu s § 144 odst. 6 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do vlastních rukou účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

1. Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 00845451, prostřednictvím Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/25, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 45193673
2. Statutární město Ostrava-Městský obvod Nová Bělá, Mitrovická 100/342, 724 00 Ostrava-Nová Bělá, IČ 00845451
3. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035
4. GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567
5. Šugarová Marie, nar. 06.11.1940, Želivského 399/7, 724 00 Ostrava-Nová Bělá
6. Ing. Maralíková Iveta, nar. 20.03.1966, K Pastevníku 862, 739 44 Brušperk
7. Dojcsánová Hana, nar. 19.07.1962, Mitrovická 107/469, 724 00 Ostrava-Nová Bělá
8. Mgr. Richterová Martina, nar. 14.01.1982, Mitrovická 446/501, 724 00 Ostrava-Nová Bělá



Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se ostatním účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto rozhodnutí dle ust. § 144 odst. 6 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení – vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm (včetně staveb technické infrastruktury), může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, jsou v souladu s ust. § 112 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, identifikováni následovně:

pozemky parc.č. 403/3, 403/5, 780/3, 402, 401/1, 397, 396, 401/5, 401/4, 401/3, 401/2, 1640/4, 1640/1, 1640/3, 394/1, 394/2, 395, 393, 389, 390/1, 388/1, 388/3, 388/4, 390/2, 386/2, 386/3, 387/1, 387/2, 381/1, 373, 374/1, 374/2, 374/3, 367/1, 367/3, 367/4, 366, 365/3, 365/9, 365/4, 365/8, 360/1, 359/1, 359/4, 358/3, 357/10, 357/7, 357/8, 357/6, 357/1, 357/9, 357/15, 357/11, 357/2, 350/2, 350/5, 350/3, 350/1, 350/6, 349/1, 349/2, 348/2, 348/1, 344, 343/1, 343/3, 343/4, 336/1, 336/2, 335/1, 335/5, 335/3, 335/2, 334/1, 334/2, 332, 333, 1640/19, 1640/2, 1640/14, 329, 330, 328/1, 328/5, 328/6, 328/4, 328/7, 328/2, 328/3, 327/1, 327/2, 326/1, 326/2, 324, 325, 322, 323, 320, 321, 318, 319/1, 319/2, 319/3, 300/20, 300/23, 300/8, 300/21, 300/9, 300/10, 300/11, 305, 300/1, 300/15, 300/17, 300/3, 300/18, 291/1, 291/2, 291/4, 290/2, 290/1, 291/3, 291/5, 288, 289, 286, 287, 285/1, 285/2, 283, 284/1, 284/2, 282/1, 282/2, 281/3, 281/4, 280/1, 280/2, 281/1, 281/2, 279/1, 279/2, 1640/11, 268, 269, 270, 271/1, 271/2, 271/3, 271/4, 272/2, 272/3, 272/4, 273/2, 273/3, 274/4, 274, 275, 277/1, 276/2, 276/1, 278, 257/2, 304/7, 304/19, 299/1, 299/4, 299/5, 299/3, 299/2, 294, 297/1, 297/3, 296, 292, 295, 293/1, 293/3, 301/1, 301/11, 301/5, 301/8, 301/6, 301/10, 301/2, 301/3, 301/4, 266, 267, 264, 265/1, 265/2, 262/1, 262/2, 263, 260, 261, 259/3, 259/2, 259/1, 259/4, 258/1, 258/2, 258/3, 257/1, 256/4, 256/3, 256/2, 256/1, 254, 255, 252, 253, 250, 251, 248/1, 248/2, 249, 247/3, 247/1, 244/2, 244/1, 246, 245/1, 245/4, 1614, 245/5, 986/2, 986/3, 1626/3, 1626/1, 1144/6, 1144/5, 1144/1, 1640/12, 1148/6, 1148/5, 1164/15, 1164/16, 1164/10, 1164/9, 1164/13, 222/2, 222/3, 212/1, 212/2, 868, 875, 869, 880, 881, 878/4, 878/3, 878/6, 878/5, 878/2, 806/5, 916/22, 893/2, 893/3, 892/3, 892/4, 891, 892/1, 895/2, 895/3, 895/6, 898/1, 898/3, 896, 897, 902/3, 904, 905, 906/3, 906/4, 906/5, 908/1, 908/3, 908/4, 916/4, 916/24, 923/8, 934/10, 934/20, 934/30, 934/12, 934/11, 934/19, 934/18, 934/25, 934/4, 934/23, 934/3, 931/4, 931/2, 933, 934/13, 934/22, 934/21, 934/14, 934/17, 937, 943, 942, 945, 944, 947, 934/1, 948, 956, 955, 957, 956/2, 979, 981, 980/2, 982/1, 984/3, 984/4, 1615, 992, 985, 1000/42, 1000/73, 1000/72, 1000/83, 1000/84, 1000/86 v k.ú. Nová Bělá.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy, se toto rozhodnutí doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou.

Veřejnou vyhláškou se toto rozhodnutí doručuje na úřední desce Magistrátu města Ostravy, na úřední desce Statutárního města Ostrava – Úřadu městského obvodu Nová Bělá se toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.

- dotčené orgány

1. MMO, odbor ochrany životního prostředí
2. SMO-ÚMOb Nová Bělá, Mitrovická 100/342, 724 00 Ostrava-Nová Bělá
3. Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavínova 18, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Ing. Jitka Poláchová
referent stavebního úřadu

-podepsáno elektronicky-



- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky **po dobu 15 dnů** a následné vrácení na odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy:

1. MMO, odbor vnitřních věcí – **úřední deska**
2. SMO-ÚMOb Nová Bělá, Mitrovická 100/342, 724 00 Ostrava-Nová Bělá – **úřední deska**

31 -10- 2025

.....
VYVĚŠENO

.....
SŇATO

.....
razítko úřadu

.....
podpis

.....
podpis