

Vaše značka: neuvedena
Ze dne: 25.07.2023
Č. j.: SMO/200642/24/OŽP/Men
Sp. zn.: S-SMO/450605/23/OŽP/12

Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 70890021

Vyřizuje: Ing. Kryštof Menšík
Telefon: 599 442 505
E-mail: krystof.mensik@ostrava.cz

prostřednictvím
VALBEK spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 01 Liberec
IČ: 48266230

Datum: 26.04.2024

I. Oznámení

II. Usnesení č. 273/24/VH

III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí

a veřejná vyhláška

I. OZNÁMENÍ

o zahájení řízení

Magistrát města Ostravy odbor vnitřních věcí	
písemnost ev. č.:	504
vyvěšena dne	26-04-2024
sňata dne	
za správnost	Valerie Langrová
souběžně zveřejněna na internetu	

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- A) oznamuje podle § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že na základě žádosti žadatele, kterým je právní subjekt **Povodí Odry, státní podnik**, se sídlem Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, IČ 70890021, bylo zahájeno vodoprávní řízení **o povolení k nakládání s povrchovými vodami – jejich akumulace dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 254/2001 Sb.**, o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se stavbou vodního díla „Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578 – SO 01.1 Protipovodňová úprava vodního toku Polančice I. etapa, Polanka nad Odrou“ – SO 01.1.102 Rekonstrukce jezu v ř. km 3,822.

Upřesnění popisu nakládání s vodami:

je navržena akumulace povrchových vod v jezové zdrži za účelem protipovodňové ochrany intravilánu Statutárního města Ostravy-Městského obvodu Polanka nad Odrou na pozemcích parc.č. 3175/24, 1055/2 k.ú. Polanka nad Odrou, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském, Číslo hydrologického pořadí 2-01-01-1531-0-10 Polančice, v povodí vodního útvaru HOD_0180 Odra od toku Lubina po tok Opava.

Žadatel ve své žádosti požádal o povolení k nakládání v následujícím množství:

celkový objem akumulované vody:	1,514 tis. m ³
délka vzdutí při maximální hladině:	648 m
maximální hladina akumulované vody:	229,29 m n. m. Bpv

Počet měsíců v roce, kdy je navrhováno nakládání s vodami: 12

Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno:

na dobu užívání vodního díla
„Protipovodňová opatření na vodním toku
Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou,
stavba č. 5578 – SO 01.1 Protipovodňová
úprava vodního toku Polančice I. etapa,
Polanka nad Odrou“

Dle § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mohou dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy ve lhůtě do **22. května 2024**.

Účastníci řízení a dotčené správní orgány mohou v souladu s ust. § 38 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v úředních dnech pondělí, středa a čtvrtek nahlédnout do příslušné dokumentace a podkladů v době od 8.00 do 15.00 hod u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava – Moravská Ostrava, III. patro, dveře č. 316.

Mimo stanovené dny a hodiny lze do příslušných podkladů nahlédnout po předchozí telefonické domluvě.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, doloží jeho zástupce odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy v souladu s § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, plnou moc.

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jsou:

1. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 70890021 prostřednictvím Valbek, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, IČ 48266230

dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

2. Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451

- B)** oznamuje podle § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že na základě žádosti žadatele, kterým je právní subjekt **Povodí Odry, státní podnik**, se sídlem Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, IČ 70890021, bylo zahájeno vodoprávní řízení **o povolení k nakládání s povrchovými vodami – jejich akumulace dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 254/2001 Sb.**, o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se stavbou vodního díla „Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578 – SO 01.1 Protipovodňová úprava vodního toku Polančice I. etapa, Polanka nad Odrou“ – SO 01.1.104 Rekonstrukce jezu v ř. km 4,470.

Upřesnění popisu nakládání s vodami:

je navržena akumulace povrchových vod v jezové zdrži za účelem protipovodňové ochrany intravilánu Statutárního města Ostravy-Městského obvodu Polanka nad Odrou na pozemcích parc.č. 3175/24, 57/1 k.ú. Polanka nad Odrou, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském, Číslo hydrologického pořadí 2-01-01-1531-0-10 Polančice, v povodí vodního útvaru HOD_0180 Odra od toku Lubina po tok Opava.

Žadatel ve své žádosti požádal o povolení k nakládání v následujícím množství:

celkový objem akumulované vody:	2,857 tis. m ³
délka vzdutí při maximální hladině:	1008 m
maximální hladina akumulované vody:	231,41 m n. m. Bpv

Počet měsíců v roce, kdy je navrhováno nakládání s vodami: 12

Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno:

na dobu užívání vodního díla
„Protipovodňová opatření na vodním toku
Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou,
stavba č. 5578 – SO 01.1 Protipovodňová
úprava vodního toku Polančice I. etapa,
Polanka nad Odrou“

Dle § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mohou dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy ve lhůtě do **22. května 2024**.

Účastníci řízení a dotčené správní orgány mohou v souladu s ust. § 38 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v úředních dnech pondělí, středa a čtvrtky nahlédnout do příslušné dokumentace a podkladů v době od 8.00 do 15.00 hod u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava – Moravská Ostrava, III. patro, dveře č. 316.

Mimo stanovené dny a hodiny lze do příslušných podkladů nahlédnout po předchozí telefonické domluvě.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, doloží jeho zástupce odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy v souladu s § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, plnou moc.

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jsou:

1. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 70890021 prostřednictvím Valbek, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, IČ 48266230

dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

2. Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451

- C) a jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle § 115 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 112 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, že na návrh žadatele, kterým je právní subjekt **Povodí Odry, státní podnik**, se sídlem Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 70890021, bylo zahájeno vodoprávní řízení o povolení stavby vodního díla a změny dokončené stavby vodního díla „**Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578 – SO 01.1 Protipovodňová úprava vodního toku Polančice I. etapa, Polanka nad Odrou**“ dle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Předložený projekt řeší:

Protipovodňovou úpravu vodního toku Polančice, IDVT 10100447, číslo hydrologického pořadí 2-01-01-1531-0-10, vodní útvar – Odra od toku Lubina po tok Opava, HOD_0180, která je součástí protipovodňových opatření vodního toku Polančice a jejích přítoků v rámci zástavby Města Klimkovice a Statutárního města Ostravy-Městského obvodu Polanka nad Odrou. Součástí protipovodňové úpravy bude úprava koryta, rekonstrukce jezů, výstavba a rekonstrukce nábrežních zdí, přeložka kanalizace, přeložka vodovodu a další opatření na technické infrastrukturu.

Stavba vodního díla je členěna na tyto stavební objekty a provozní soubory:

- SO 01.1.101 Úprava koryta Polančice ř.km 3,803 – 4,322
- SO 01.1.102 Rekonstrukce jezu v ř.km 3,822
- SO 01.1.103 Úprava koryta Polančice ř.km 4,424 – 4,920
- SO 01.1.103.1 Rekonstrukce nábrežní zdi v ř.km 4,570 – 4,584
- SO 01.1.103.2 Rekonstrukce nábrežních zdí v ř.km 4,584 – 4,625
- SO 01.1.104 Rekonstrukce jezu v ř.km 4,470
- SO 01.1.105 Úprava koryta Polančice ř.km 4,920 – 5,555
- SO 01.1.105.1 Nábrežní zdi v ř.km 5,115 – 5,155
- SO 01.1.105.2 Nábrežní zdi v ř.km 5,430 – 5,530
- SO 01.1.107 Úprava koryta Polančice ř.km 5,555 – 5,705
- SO 01.1.112 Úprava koryta Mexického potoka (bezejmenný tok) ř.km 0,000 – 0,090
- SO 01.1.300 Opatření na odběrném objektu v ř.km 3,832
- SO 01.1.301 Přeložka kanalizace DN400 ř.km 3,854
- SO 01.1.302 Opatření na odběrném objektu pro Zámecký rybník v ř.km 4,478
- SO 01.1.303 Přeložka kanalizace DN1000 a DN800 v ř.km 4,550
- SO 01.1.310 Úprava výustí ř.km 3,815 – 4,315
- SO 01.1.311 Úprava výustí ř.km 4,460 – 4,920
- SO 01.1.312 Úprava výustí ř.km 4,920 – 5,705
- SO 01.1.315 Přeložka kanalizace DN600 v ř.km 5,558
- SO 01.1.325 Opatření na kanalizaci v ř.km 0,019 – Mexický potok
- SO 01.1.351 Opatření na nadzemním vedení vodovodu v ř.km 4,545
- SO 01.1.353 Přeložka vodovodu DN80 v ř.km 5,165
- SO 01.1.355 Opatření na nadzemním vedení vodovodu v ř.km 5,601
- SO 01.1.358 Opatření na vodovodu DN150 v ř.km 0,025 – Mexický potok
- SO 01.1.364 Opatření na vodovodu v ř.km 4,439
- PS 01.1.102 Vakový jez v ř.km 3,822
- PS 01.1.104 Vakový jez v ř.km 4,470

SO SO 01.1.101 Úprava koryta Polančice ř.km 3,803 – 4,322

Úprava vodního toku Polančice má být provedena v délce 519 m mezi ř.km 3,803 až 4,322. Úprava toku má spočívat v úpravě směrového vedení, odstranění sedimentu, prohloubení a rozšíření koryta. Šířka koryta ve dně je navržena 3,0 m. Sklony svahů jsou navrženy 1:1,5. Opevnění má být provedeno zapuštěnou záhozovou patkou s urovnáním líce z LK frakce 63-250 mm, de=150mm. V konkávních nárazových březích má být záhozová patka vyklínována a vytažena do úrovně min. Q5. Nad záhozovou patkou má být provedeno ohumusování a osetí tl. 200 mm a zpevnění protierozní geotextilií z kokosových vláken 700g/m², která má být na břehové hraně ukotvena do zemní rýhy. Dno nebude opevněno a bude provedeno v miskovitém tvaru ve sklonu min. 5%. Střelka se bude v obloucích přimykát ke konkávnímu břehu. Na začátku úpravy má být provedeno napojení koryta na vakový jez v ř.km 3,822 (SO 01.1.102) včetně vybudování manipulační plochy. V ř.km 3,832 má být provedena úprava odběrného objektu (SO 01.1.300). V ř.km 3,854 má být provedena přeložka kanalizace DN400 (SO 01.1.301). V ř.km 3,845 má být vybudován PB sjezd šířky 3,0 m do koryta vodního toku, který má být opevněn kamennou rovinou s vyklínováním a urovnáním líce z LK 100 - 150 kg tl. min. 400 mm ve sklonu 1:6. V ř.km 4,313 má být provedeno odstranění stávající lávky (SO 01.1.202). Úprava bude ukončena nad touto lávkou.

V rámci úpravy má dojít k úpravě veškerých zaústění stávajících kanalizací (SO 01.1.310). Výusti mají být opatřeny zpětnými klapkami. Má dojít k významnému kácení stávajícího vzrostlého břehového porostu. Má dojít k demontáži stávajících oplocení v nezbytně nutném rozsahu a zpětné montáži oplocení, kde bylo dohodnuto dle majetkoprávního vypořádání.

Příjezd na staveniště má být zajištěn z ulice Malostranská vybudováním zpevněného sjezdu v rámci výstavby manipulační plochy. Z tohoto sjezdu má být prováděna úprava mezi ř.km 3,803 až po most v ř.km 4,110. Vnitrostaveništní doprava má probíhat od tohoto sjezdu po pravém břehu a dále korytem vodního toku. Příjezd na staveniště pro úsek mezi ř.km 4,110 až 4,322 má být z místní komunikace na levém břehu a dále korytem vodního toku.

SO 01.1.102 Rekonstrukce jezu v ř.km 3,822

Má být provedena rekonstrukce jezu, účelem stavby je zvětšit kapacitu jezu (náhrada pevného jezu vakovou hradicí konstrukcí) při současném zachování spádových poměrů a povolených odběrů. Jezové pole má mít ve dně světlou šířku 3,5m a sklony svahů jezových křídel 1:1,5. Úroveň pevného přelivu má být snížena na kótu 227,80 m n.m. a pohyblivou část má tvořit vaková hradicí konstrukce výšky 1,0 m s možností navýšení maximálně o 0,2 m. Koruna vakové hradicí konstrukce má být na kótě 228,80m n.m. (v případě potřeby s možností navýšení na kótu 229,00m n.m.) Na pravém břehu mají být umístěny manipulační šachty vakové hradicí konstrukce a el. rozvaděč. Přístupy do šachet mají být zakryty ocelovými uzamykatelnými poklopy. Spodní stavba jezového pole - pevný práh jezu má být přizpůsoben vakové hradicí konstrukci. Podjezí je opevněno kamennou rovinaninou z kamenů o min. hmotnosti 200-500kg. Pro zajištění celkové stability objektu a pro zajištění filtrační stability podloží pod objektem má být základová deska jezu ze strany horní i dolní vody přikotvena k zaberaněné štětové stěně.

Základní technické parametry:

Hydrostatická hladina:	228,80m n.m. (Balt)
Dno koryta pod stupněm:	227,36m n.m. (Balt)
Dno koryta nad stupněm:	227,70m n.m. (Balt)
Pevný práh jezu:	227,80m n.m. (Balt)
Dosedací plocha vakové hradicí konstrukce:	227,60m n.m. (Balt)
Koruna vakové hradicí konstrukce:	228,80m n.m. (Balt)
Šířka jezového otvoru ve dně:	3,5m
Výška hrazeného jezového otvoru:	1,0m
Výška vakové hradicí konstrukce:	1,1m
Sklon svahů jezových křídel:	1:1,5

Návrh vakového jezu má být proveden tak, aby umožnil udržování hladiny v nadjezí na požadované úrovni při proměnných průtocích bez nutnosti obsluhy. Provoz jezu má být vybaven automatikou zahrnující postupné sklápění jezu při nárůstu průtoků a jeho postupné vztyčování při jejich poklesu. Koruna vakové hradicí konstrukce má být za normálních podmínek držena na kótě 228,80m n.m. (Balt). Jez je navržen tak, aby bylo možné případné další zvýšení úrovně koruny vakové hradicí konstrukce o max. 0,2m. Vak má navrhovaný přetlak $Hop/H1st = 1,30$, čemuž odpovídá kóta hradítek v přetlakové šachtě 229,13 m n.m. Koruna základové desky jezu je navržena na kótě 228,70m n.m. (dosedací plocha vaku na kótě 228,60 m n.m.), takže hydrostatická (návrhová) výška jezu činí $H1st = 1,1m$. Při požadavku na zvýšení koruny vaku na kótu 229,00 m n.m. (provozní hladina potřebná pro odběry vody do rybníků) vzroste návrhový přetlak $Hop/H1st$ na hodnotu 1,55, čemuž bude odpovídat kóta hradítek v přetlakové šachtě 229,72 m n.m. Při růstu průtoků v jezové zdrži voda přepadá přes korunu vaku a ten se pomalu hydrostaticky prázdní. Při dosažení kóty 228,90 m n.m., tj. 10 cm nad hladinu stálého nadržení (možno nastavit) přichází do funkce umělé prázdnění vakové hradicí konstrukce pomocí prázdnicího čerpadla a vak se postupně prázdní až do úplného sklopení. Po sklopení vaku mají protékat vyšší povodňové průtoky již nehrazeným otvorem. Kótu hladiny, při které přichází do funkce umělé prázdnění, stejně jako kótu koruny vaku je možno nastavit podle skutečných provozních podmínek. Plnicí a prázdnicí potrubí má tvořit PVC DN 150 mm. Objem vakové hradicí konstrukce činí pro návrhový stav asi 10 m³. Při použití čerpadla o průtoku $Q = 5$ l/s trvá naplnění vaku asi 0,6 hodiny.

SO 01.1.103 Úprava koryta Polančice ř.km 4,424 – 4,920

Úprava vodního toku Polančice má být provedena v délce 496 m mezi ř.km 4,424 až 4,920. Úprava toku má spočívat v úpravě směrového vedení, odstranění sedimentu, prohloubení a rozšíření koryta. Šířka koryta ve dně je navržena 3,5 m. Sklony svahů mají být 1:1,5. Opevnění má být provedeno zapuštěnou záhozovou patkou s urovnáním líce z LK frakce 63-250 mm, $d=150mm$. Nad záhozovou patkou má být provedeno ohumusování a osetí tl. 200 mm a zpevnění protierozní geotextilií z kokosových vláken 700g/m², která bude na břehové hraně do zemní rýhy. Dno nemá být v přímých úsecích opevněno a bude provedeno v miskovitém tvaru ve sklonu min. 5%. Střelka se bude v obloucích přimykát ke konkávnímu břehu. Na začátku úpravy má být provedeno napojení koryta na vakový jez v ř.km 4,470. Do podjezí má být vybudován v rámci výstavby vakového jezu a manipulační plochy LB sjezd v ř.km 4,424 šířky 3,0 m

s opevněním kamennou rovnatinou s vyklínováním a urovnáním líce z LK 100 - 150 kg, de=150 mm ve sklonu 1:4. V ř.km 4,478 má být provedena úprava odběrného objektu pro Zámecký rybník (SO 01.1.302). V ř.km 4,531 má být vybudován LB sjezd šířky 3,0 m s opevněním kamennou rovnatinou s vyklínováním a urovnáním líce z LK 100 - 150 kg, de=150 mm. U sjezdu na LB nemá být vybudována trvalá zpevněná plocha s příjezdem z ulice 1. května, neboť sjezd nevyhoví rozhledovým poměrům. Sjezd z komunikace tedy má sloužit pouze po dobu výstavby. V ř.km 4,545 má být provedena přeložka vodovodu DN150 (SO 01.1.351) a v ř.km 4,550 přeložka kanalizace DN1000 a DN800 (SO 01.1.303). V ř.km 4,584 má být provedeno odláždění opěr stávajícího mostu a rekonstrukce nábrežních zdí, které mají být z důvodů nevyhovujícího technického stavu částečně sanovány a částečně vybourány a má dojít k vybudování nové zárubní ŽB zdi s obkladem z LK tl. 200 mm (SO 01.1.103.1 a 103.2). Na římse má být vybudováno mostní zábradlí výšky 1,1m. Výkop pro zárubní zeď má být svahován a částečně zajištěn záporovým pažením. V ř.km 4,749 má být provedeno opevnění LB přítoku kamennou rovnatinou.

V rámci úpravy má dojít k úpravě veškerých zaústění stávajících kanalizací. Výusti mají být opatřeny zpětnými klapkami (SO 01.1.311). Má dojít ke kácení stávajícího vzrostlého břehového porostu. Má dojít k demontáži stávajících oplocení v nezbytně nutném rozsahu a zpětné montáži oplocení, kde bylo dohodnuto dle majetkoprávního vypořádání.

Příjezd na staveniště má být zajištěn z ulice 1. května vybudováním zpevněného sjezdu v rámci výstavby vakového jezu. Z tohoto sjezdu má být prováděna úprava v podjezí a nadjezí po dobu výstavby vakového jezu. Vnitrostaveništní doprava má probíhat od tohoto sjezdu korytem vodního toku.

Příjezd na staveniště pro úsek mezi ř.km 4,474 až 4,62 má být dočasně vybudován z ulice 1. května v ř.km 4,531. Doprava po ulici 1. května má být dočasně upravena příslušnými DIO s ohledem na nevhodné rozhledové poměry. Z tohoto sjezdu má vnitrostaveništní doprava probíhat korytem vodního toku.

Příjezd na staveniště pro úsek ř.km 4,62 až 4,920 má být zajištěn z místní komunikace ulice Nábrežní u silničního mostu v ř.km 4,961. Vnitrostaveništní doprava má probíhat od tohoto sjezdu po levém břehu a dále korytem vodního toku.

SO 01.1.103.1 Rekonstrukce nábrežní zdi v ř. km 4,570 – 4,584

Je navržena rekonstrukce opěrné zdi podél vodního toku Polančice. Opěrná zeď je na návodní straně mostu řešena na obou březích potoka Polančice, na povodní straně mostu je opěrná zeď provedena pouze na pravém břehu. Pravobřežní zeď na povodní straně mostu, v délce 12,29 m, je provedena z lomového kamene s betonovou římsovou, do které jsou kotveny ocelové sloupky oplocení. Šířka zdi v hlavě je 650-700 mm, směrem dolů do koryta se rozšiřuje, v úrovni dna je 800-900 mm široká. Způsob založení a hloubka základové spáry není zjištěna. Zeď je v celé délce v havarijním stavu, došlo k destrukci zdiva nad hladinou. Nová zeď je navržena jako monolitická železobetonová tížná zeď z betonu C30/37XF2 s obkladem z lomového kamene tl. 200 mm. Založení je navrženo plošné z betonu C25/30XA1 na ztuhnutých vrstvách. Má být zhotovena nová římsa zdi z betonu C30/37XF4, do které se má zpětně zakotvit ocelové zábradlí se svislou výplní. Šířka hlavy zdi je navržena 800 mm. Líc zdi se směrem dolů rozšiřuje ve sklonu 10:1.

SO 01.1.103.2 Rekonstrukce nábrežních zdí v ř. km 4,584 – 4,625

Je navržena rekonstrukce opěrné zdi podél vodního toku Polančice. Opěrná zeď je na návodní straně mostu řešena na obou březích potoka Polančice, na povodní straně mostu je opěrná zeď provedena pouze na pravém břehu. Konstrukce opěrných zdí na návodní straně vykazuje v celé délce na obou březích potoka poměrně rozsáhle a závažné poruchy, které signalizují snížení statické odolnosti konstrukce. Způsob založení a hloubka základové spáry není zjištěna. Stávající opěrná zeď skládaná z kamenných bloků má být sanována přespárováním, s výplní kaveren lomovým kamenem a s novou železobetonovou římsovou z betonu C30/37XF4. Má být provedena oprava i líce zdi pro rozšíření a vyčištění stávajícího koryta Polančice. Před zahájením stavebních prací mají být základy opěrné zdi stabilizovány pro zajištění jejich statické funkce, například tryskovou injektáží. Veškeré statické i vizuální zajištění opravy zdi mají probíhat z líce zdi. Statické zajištění zdi je navrženo zemními hřebíky eventuálně zemními kotvami s úpravou líce zdi umožňující toto kotvení. Úprava líce tak počítá s vytvořením železobetonové lícové plochy umožňující umístění hlav zemních kotev, popř. provedení hřebíkování.

SO 01.1.104 Rekonstrukce jezu v ř.km 4,470

Má být provedena rekonstrukce jezu, účelem stavby je zvětšit kapacitu jezu (náhrada pevného jezu vakovou hradicí konstrukcí) při současném zachování spádových poměrů a povolených odběrů. Jezové pole má navrženou ve dně světlost šířku 4,1 m a sklony svahů jezových křídel 1:1,5. Úroveň pevného přelivu má být snížena na kótu 229,55m n.m. a pohyblivou část tvoří vaková hradicí konstrukce výšky 1,18m s možností navýšení maximálně o 0,1m. Koruna vakové hradicí konstrukce má být na kótě 230,73m n.m. Na levém břehu mají být umístěny manipulační šachty vakové hradicí konstrukce a el. rozvaděč. Přístupy do šachet mají být zakryty ocelovými uzamykatelnými poklopy.

Spodní stavba jezového pole - pevný práh jezu má být přizpůsoben vakové hradicí konstrukci. Podjezí má být opevněno kamennou rovnatinou z kamenů o min. hmotnosti 200-500kg. Pro zajištění celkové stability objektu a pro zajištění filtrační stability podloží pod objektem má být základová deska jezu ze strany horní i dolní vody přikotvena k zaberaněné štětové stěně.

Základní technické parametry:

Hydrostatická hladina:	230,73m n.m. (Balt)
Dno koryta pod stupněm:	229,03m n.m. (Balt)
Dno koryta nad stupněm:	229,35m n.m. (Balt)
Pevný práh jezu:	229,55m n.m. (Balt)
Dosedací plocha vakové hradicí konstrukce:	229,35m n.m. (Balt)
Koruna vakové hradicí konstrukce:	230,73m n.m. (Balt)
Šířka jezového otvoru ve dně:	4,1m
Výška hrazeného jezového otvoru:	1,18m
Výška vakové hradicí konstrukce:	1,28m
Sklon svahů jezových křídel:	1:1,5

Návrh vakového jezu je proveden tak, aby umožnil udržování hladiny v nadjezí na požadované úrovni při proměnných průtocích bez nutnosti obsluhy. Provoz jezu má být vybaven automatikou zahrnující postupné sklápění jezu při nárůstu průtoků a jeho postupné vztyčování při jejich poklesu. Koruna vakové hradicí konstrukce má být za normálních podmínek držena na kótě 230,73 m n.m. (Balt). Jez je navržen tak, aby bylo možné případné další zvýšení úrovně koruny vakové hradicí konstrukce o max. 0,1 m.

Vak má navrhovaný přetlak $H_{op}/H_{1st} = 1,40$, čemuž odpovídá kóta hradítek v přetlakové šachtě 231,24 m n.m. Koruna základové desky jezu je navržena na kótě 229,45 m n.m. (dosedací plocha vaku na kótě 229,35 m n.m.), takže hydrostatická (návrhová) výška jezu činí $H_{1st} = 1,28m$. Při růstu průtoků v jezové zdrži voda přepadá přes korunu vaku a ten se pomalu hydrostaticky prázdní. Při dosažení kóty 230,83 m n.m., tj. 10 cm nad hladinu stálého nadržení (možno nastavit) přichází do funkce umělé prázdnění vakové hradicí konstrukce pomocí prázdnicího čerpadla a vak se postupně prázdní až do úplného sklopení. Po sklopení vaku mají protékat vyšší povodňové průtoky již nehrazeným otvorem. Kótu hladiny, při které přichází do funkce umělé prázdnění, stejně jako kótu koruny vaku je možno nastavit podle skutečných provozních podmínek. Objem vakové hradicí konstrukce činí pro návrhový stav cca 15 m³. Plnicí a prázdnicí potrubí má tvořit PVC DN 150 mm. Při použití čerpadla o průtoku $Q = 5$ l/s trvá naplnění vaku asi 0,8 hodiny.

SO 01.1.105 Úprava koryta Polančice ř.km 4,920 – 5,555

Úprava vodního toku Polančice má být provedena v délce 635 m mezi ř.km 4,920 až 5,555. Úprava toku má spočívat v úpravě směrového vedení, odstranění sedimentu, prohloubení a rozšíření koryta. Šířka koryta ve dně je navržena 3,5 (resp. 3,0 a 3,2) m. Sklony svahů mají být 1:1,5 (resp. až 1:4 v místě rozvolnění). Opevnění má být provedeno zapuštěnou záhozovou patkou s urovnáním líce z LK frakce 63-250 mm, $d_e=150mm$. V konkávních nárazových březích má být záhozová patka vyklínována a vytažena do úrovně Q5. Nad záhozovou patkou má být provedeno ohumusování a osetí tl. 200 mm a zpevnění protierozní geotextilií z kokosových vláken 700g/m², která bude na břehové hraně do zemní rýhy. Dno nemá být opevněno a má být provedeno v miskovitém tvaru ve sklonu min. 5%. Střelka se bude v obloucích přimykát ke konkávnímu břehu.

Začátek úpravy představují úpravy pod mostem v ř.km 4,961. V ř.km 5,003 má být vybudován LB sjezd šířky 3,0 m do koryta vodního toku, který má být opevněn kamennou rovnatinou s vyklínováním a urovnáním líce z LK 100 - 150 kg, $d_e=200mm$ ve sklonu 1:6. V místě sjezdu má být provedeno pomístné

rozšíření koryta a rozvolnění LB svahu koryta do sklonu 1:3. V ř.km 5,114 až 5,155 má být koryto provedeno s ohledem na majetkoprávní poměry s opevněním oboustrannou gabionovou zdí (SO 01.1.105.1). V ř.km 5,165 má být provedena přeložka vodovodu DN80 (So 01.1.353). V ř.km 5,32 má být opevněno zaústění Mexického potoka (bezejmenný tok) záhozovou patkou shodnou s opevněním běžné trati. V ř.km 5,395 má být vybudován LB sjezd šířky 3m do koryta vodního toku, který bude opevněn kamennou rovinou s vyklínováním a urovnáním líce z LK 100 - 150 kg, de=150mm ve sklonu 1:4. V ř.km 5,442 až 5,529 má být koryto provedeno s ohledem na majetkoprávní poměry s opevněním oboustrannou gabionovou zdí (SO 01.1.105.2). V místě stávajícího průlehu v ř.km 5,528 má být umožněn rozliv Qn do PB bermy. V rámci úpravy má dojít k úpravě veškerých zaústění stávajících kanalizací. Výusti mají být opatřeny zpětnými klapkami (SO 01.1.312). Má dojít ke kácení stávajícího vzrostlého břehového porostu Příjezd na staveniště pro úsek ř.km 4,966 až 5,382 má být zajištěn z místní levobřežní komunikace. Vnitrostaveništní doprava má probíhat několika sjezdy na levém břehu a dále korytem vodního toku. Příjezd na staveniště pro úsek ř.km 5,382 až 5,555 má být zajištěn z místní levobřežní komunikace ulice Nábřežní sjezdem ke korytu na začátku tohoto úseku. Vnitrostaveništní doprava má dále z tohoto sjezdu probíhat korytem vodního toku. Pro stavbu gabionových zdí má být využit příjezd taktéž z úseku 01.107.

SO 01.1.105.1 Nábřežní zdi v ř.km 5,115 – 5,155

V úseku úpravy vodního toku 01.1.105 v ř.km 5,115 až 5,155 má být koryto provedeno s ohledem na majetkoprávní poměry s opevněním oboustrannou gabionovou zdí, běžná velikost lomového kamene má být 150 – 300 mm. Drátěná konstrukce gabionů má být tvořena nerezovým drátem s velikostí oka max 100 mm. Opěrná zeď je navržena s šikmým lícem 10:1. V paženém výkopu má být provedeno podkladní lože a na něm postupně vybudovány gabionové koše. Na rubu má být položena geotextilie a proveden hutněný zásyp. Na líci má být proveden při patě zához z lomového kamene.

SO 01.1.105.2 Nábřežní zdi v ř.km 5,430 – 5,530

V úseku úpravy vodního toku 01.1.105 v ř.km 5,440 až 5,525 má být koryto provedeno s ohledem na majetkoprávní poměry s opevněním oboustrannou gabionovou zdí, běžná velikost lomového kamene má být 150 – 300 mm. Drátěná konstrukce gabionů má být tvořena nerezovým drátem s velikostí oka max 100 mm. Opěrná zeď je navržena s šikmým lícem 10:1. V paženém výkopu má být provedeno podkladní lože a na něm postupně vybudovány gabionové koše. Na rubu má být položena geotextilie a proveden hutněný zásyp. Na líci má být proveden při patě zához z lomového kamene.

SO 01.1.107 Úprava koryta Polančice ř.km 5,555 – 5,705

Úprava vodního toku Polančice má být provedena v délce 150 m mezi ř.km 5,555 až 5,705. Úprava toku má spočívat v úpravě směrového vedení, odstranění sedimentu, prohloubení a rozšíření koryta. Šířka koryta ve dně je navržena 3,0 m, se sklony svahů 1:1,5. Opevnění má být provedeno zapuštěnou záhozovou patkou s urovnáním líce z LK frakce 63-250 mm, de=150mm. Nad záhozovou patkou má být provedeno ohumusování a osetí tl. 200 mm a zpevnění protierozní geotextilií z kokosových vláken 700g/m², která bude na břehové hraně do zemní rýhy. Dno nemá být opevněno a má být provedeno v miskovitém tvaru ve sklonu min. 5%. Přečtové úseky mají být tvořeny rovinou z LK tl. Min. 400 mm o jednotlivé váze kamenů 100-150 kg. Zajišťovací prahy jsou navrženy z LK frakce 125-250 mm na cementovou maltu M25 XF4 0,4 m x 0x8 m. Střelka se bude v obloucích přimykát ke konkávnímu břehu. V ř.km 5,558 má být provedena přeložka kanalizace DN600 (SO 01.1.315). Úprava v tomto úseku má být ukončena s ohledem na majetkoprávní poměry na stávající opevnění pod mostem v ř.km 5,640. V ř.km 5,640 až 5,705 má být provedeno pouze pročištění koryta a oprava břehových plůtků.

V rámci úpravy má dojít k úpravě veškerých zaústění stávajících kanalizací (SO 01.1.312). Výusti mají být opatřeny zpětnými klapkami. Má dojít ke kácení stávajícího vzrostlého břehového porostu. V rámci výstavby bude nutno vymístit stávající drobné stavby podél vodního toku.

Příjezd na staveniště má být zajištěn v ř.km 5,64 sjezdem z ulice 1. Května, kde je navrženo dočasně demontovat svodidla. Vnitrostaveništní doprava má probíhat z tohoto pravobřežního sjezdu a dále korytem vodního toku.

SO 01.1.112 Úprava koryta Mexického potoka (bezejmenný tok) v ř.km 0,000 - 0,090

Úprava vodního toku Mexický potok (bezejmenný tok) má být provedena v délce 90 m mezi ř.km 0,0 až 0,09. Úprava toku má spočívat v úpravě směrového vedení, odstranění sedimentu, prohloubení a rozšíření koryta. Šířka koryta ve dně je navržena 1,8 m, se sklony svahů 1:1,5. Opevnění má být provedeno zapuštěnou záhozovou patkou s urovnáním líce z LK frakce 63 – 250 mm, $d_e=160\text{mm}$. Nad záhozovou patkou má být provedeno ohumusování a osetí tl. 200 mm a zpevnění protierozní geotextilií z kokosových vláken 700g/m^2 , která bude na břehové hraně do zemní rýhy. Dno nebude opevněno a bude provedeno v miskovitém tvaru ve sklonu min. 5%. Přechodové úseky mají být tvořeny rovinaninou z LK tl. Min. 400 mm o jednotlivé váze kamenů 100-150 kg. Zajišťovací prahy jsou navrženy z LK frakce 125-250 mm na cementovou maltu M25 XF4 $0,4\text{ m} \times 0 \times 8\text{ m}$. Střelka se bude v obloucích přimykát ke konkávnímu břehu. Úprava má začínat soutokem s vodním tokem Polančice. V ř.km 6,324 má být provedena přeložka kanalizace DN800 (SO 01.1.325). V ř.km 0,022 má být v rámci rekonstrukce mostu na rámový propustek (SO 01.1.215) přeloženo sdělovací vedení (SO 01.1.403) a vodovod DN150 (SO 01.1.358). Nad propustkem má být provedena ochrana pilířů nadzemního vedení plynovodu STL (SO 01.1.504). V ř.km 0,090 až 0,190 má být provedeno pročištění koryta a sanace břehových nátrží.

V rámci úpravy má dojít k úpravě veškerých zaústění stávajících kanalizací (SO 01.1.312). Výusti mají být opatřeny zpětnými klapkami. Má dojít ke kácení stávajícího vzrostlého břehového porostu. Příjezd na staveniště má být zajištěn z levobřežních a pravobřežních komunikací (Nábřeží) sjezdy z prostoru mostu v ř.km 0,022. Vnitrostaveništní doprava má probíhat z těchto sjezdů a dále korytem vodního toku.

SO 01.1.300 Opatření na odběrném objektu v ř.km 3,832

Díky úpravě koryta vodního toku Polančice v rámci SO 01.1.101 má dojít k vybourání stávajícího odběrného objektu, který je tvořen betonovým čelem s česlovou stěnou a odpadním potrubím DN800, které je dále vedeno do soustavy Malý a Velký Polní rybník. Má dojít k výstavbě nového vtokového čela s kalovým prostorem a šikmou česlovou stěnou. Dále mají být osazeny drážky pro případné osazení provizorního hrazení pomocí hradidel. Odběrný objekt je navržen z železobetonu C30/37 XF3 s kalovým prostorem s opevnění dlažbou z lomového kamene do betonového lože tl. 100 mm C 30/37 XF3 s vyspárováním cementovou maltou M25 XF4. Vnitřní rozměry jsou navrženy $1,15 \times 1,4\text{ m}$. Česle jsou navrženy z kompozitu s roztečí česlic 80 mm. Drážky jsou navrženy z ocelových U profilů šířky 60 mm. Objekt má být založen v částečně paženém výkopu na sanační hutněný podkladní podsyp tl. 200 mm a podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm.

SO 01.301 Přeložka kanalizace DN 400 ř.km 3,854

Stávající kanalizace PVC DN 400 vede pod vodním tokem Polančice v ř.km 3,854 mezi ulicemi Malostranská a 1. května v kolmém směru mezi stávajícími šachtami Stávající kanalizace DN 400 mm má být v místě vodního toku Polančice přeložena ve stávající trase pomocí dvouramenné shybky s jedním ramenem DN 250 mm a druhým DN 400 mm. Důvodem je odstranění překážky ve dně vodního toku. Na potrubí DN 400, v místě napojení přípojky, má být vybudována nová kanalizační šachta o rozměrech cca $1,5\text{ m} \times 1,9\text{ m}$ (horní zhlaví). Dále má dojít k vybudování nového úseku potrubí formou dvouramenné shybky se zaústěním do šachty na pravém břehu Polančice. Tato šachta má být nahrazena novou pětistrannou šachtou (dolní zhlaví shybky) o rozměrech cca $1,5\text{ m} \times 1,9\text{ m}$ (1,7m). Potrubí bude složeno ze sestupného a výstupného ramene se spojovací částí. Délka shybky má být 16,00 m. Materiál tvárná litina (TLT).

SO 01.1.302 Opatření na odběrném objektu pro Zámecký rybník v ř.km 4,478

Díky úpravě koryta vodního toku Polančice v rámci SO 01.1.103 má dojít k vybourání stávajícího odběrného objektu, který je tvořen betonovým čelem s česlovou stěnou a odpadním potrubím BET DN600 mm, které je dále vedeno do Zámeckého rybníka. Má dojít k výstavbě nového vtokového čela s kalovým prostorem a šikmou česlovou stěnou. Dále mají být osazeny drážky pro případné osazení provizorního hrazení pomocí hradidel. Odběrný objekt je navržen z C30/37 XF3 s kalovým prostorem s opevněním dlažbou z lomového kamene do maltového lože tl. 100 mm C30/37 XF3 s vyspárováním cementovou maltou M25 XF4. Vnitřní rozměry jsou navrženy $1,15 \times 1,4\text{ m}$. Česle jsou navrženy s roztečí česlic 80 mm. Drážky jsou z ocelových U profilů šířky 60 mm. Objekt má být založen v částečně paženém výkopu na

sanační hutněný podkladní podsyp tl. 200 mm a na podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm. Má dojít taktéž k přeložce odpadního potrubí kvůli přemístění odběrného objektu dále od vedení STL plynovodu. Potrubí přeložky má být plastové SN16 DN600 mm o délce 24,0 m a 2 ks šachet železobetonových prefabrikovaných DN 1000 mm zkrácených se zákrytovou deskou.

SO 01.303 Přeložka kanalizace DN 1000 a DN 800 v ř.km 4,550

Stávající kanalizace 2 x BET DN 1000 mm je vedena pod vodním tokem Polančice v ř.km 4,550 v kolmém směru mezi stávajícími spojnými šachtami. Stávající kanalizace je v místě křížení vodního toku provedena jako gravitační ve dně koryta. Stávající zdvojené potrubí DN 1000 mm má být v místě vodního koryta Polančice přeloženo ve stávající trase pomocí dvouramenné shybky. Důvodem je rozšíření a prohloubení koryta. Délka shybky má být 17,85 m. Materiál tvárná litina (TLT). Je navržena dvojramenná shybka s jedním ramenem DN 300 mm pro převádění bezdeštných průtoků a druhým ramenem DN 1000 mm. Obě stávající šachty mají být využity jako horní a dolní zhlaví shybky. V horním zhlaví shybky se stéká potrubí DN 1000 mm a DN 800 mm. V šachtě má dojít k úpravě nátoku do potrubí DN 300 a k vybudování přelivné hrany před nátokem do potrubí DN 1000 mm. Tím se zajistí správná funkce za bezdeštného průtoku a dostatečné propláchnutí menšího ramene shybky. Za bezdeštného období, má být před výstavbou provedeno zatěsnění dvou šachet v silnici průtočnými těsnícími vaky, které zajistí přečerpávání běžných průtoků do doby, než bude vybudováno provizorní rozdělení šachty 2630161 přepážkou č. 1. Zatěsnění vakem se provede i v šachtě 2629623, kde se budou běžné průtoky přečerpávat po povrchu. V šachtě 2630163 se také provede rozdělovací přepážka č. 2. Následně bude provedena výstavba nového potrubí DN 1000 mm z tvárné litiny na dvě etapy s přehrázkováním ve vodním toku. Po provedení potrubí DN 1000 mm bude do tohoto potrubí převedena voda a zrealizuje se rameno DN 300 mm.

SO 01.315 Přeložka kanalizace DN 600 v ř.km 5,558

Stávající kanalizace BET DN 600 vede pod vodním tokem Polančice v ř.km 5,558 mezi ulicemi 1. května a ul. Nábřežní v kolmém směru mezi stávajícími betonovými šachtami. Stávající je v místě křížení vodního toku provedena jako shybka. Tato shybka není dostatečně hluboko pod dnem navržené úpravy vodního toku. Stávající kanalizace DN 600 má být v místě vodního koryta Polančice přeložena ve stávající trase pomocí dvouramenné shybky s jedním ramenem DN 250 a druhým DN 500 v délce 16,36 m z důvodu rozšíření a prohloubení koryta. Na potrubí DN 600 má dojít k vybudování nového úseku potrubí formou dvouramenné shybky se zaústěním do další nové šachty cca 2,2 m x 1,0 m (dolní zhlaví) na levém břehu Polančice. Materiál potrubí je navržen z tvárné litiny (TLT). Potrubí má být složeno ze sestupného a výstupného ramene se spojovací částí. Nová šachta S1 má být realizována na stávajícím potrubí s monolitickým dnem a stěnami. Dno má být umístěno o 200 mm pod stávající potrubí. Při výstavbě nového ramene DN 500, má být převáděna voda stávajícím potrubím DN 300. Při výstavbě nového ramene DN 250 má být převáděna voda už novým potrubím DN 500. Pro odklonění vody mezi rameny mají být v šachtě realizovány provizorní přepážky. Vybourání stávajícího potrubí v nové šachtě, provedení žlábků a přelivné hrany má být provedeno vždy při provozu druhého ramene.

SO 01.325 Opatření na kanalizaci v ř.km 0,019 – Mexický potok

Stávající kanalizace BET DN 800 podél Nábřežní ulice vede pod vodním tokem Mexický potok v ř. km 0,019 v kolmém směru mezi stávajícími šachtami. Stávající kanalizace je v místě křížení Mexického potoka provedena jako podchod pomocí dvou betonových trubek DN 300. Má být vybudován nový podchod s oddálením šachty před potokem a za potokem, aby se vytvořil prostor pro provedení úpravy Mexického potoka. Materiál potrubí je navržen z tvárné litiny (TLT). Stávající kanalizace DN 800 mm má být před křížením Mexického potoka zachována až do místa nově navržené šachty před potokem. Stávající šachty mají být z důvodu rozšíření a úpravy koryta nahrazeny novými betonovými monolitickými šachtami 2000 mm x 2000 mm a posunuty tak, aby nezasahovaly do nového průtočného profilu koryta. Mezi těmito šachtami mají být provedena dvě potrubí, které se zkapacitní na 2 x DN 400 mm v délce 5,3 m. Mezi novou a stávající šachtou za potokem má dojít k výměně stávajícího úseku potrubí DN 800 mm v délce 6,3 m. Na nové šachty je navrženo osadit dělené uzamykatelné panely z kompozitních materiálů pro snadnější přístup do šachet. Šachty mají být vytaženy 200 mm nad terén a ve směru k silnici je navrženo umístit zábradlí.

SO 01.1.310 Úprava výustí ř.km 3,815 – 4,315

SO 01.1.311 Úprava výustí ř.km 4,460 – 4,920

SO 01.1.312 Úprava výustí ř.km 4,920 – 5,705

V rámci úpravy má dojít k úpravě veškerých zaústění stávajících kanalizací. Výusti mají být opatřeny zpětnými klapkami. Výusti do DN 200 mm mají být osazeny zpětnou klapkou instalovanou dovnitř potrubí a stabilizovány kamenným záhozem v rámci jednotlivých SO úpravy toku. V lichoběžníkovém profilu mají být výusti o větší dimenzi provedeny se standardním betonovým výustním objektem z betonu C30/37 XF se zpětnou koncovou klapkou. V místech nábrežních zdí bez možnosti úpravy svislé stěny (gabiony, obklad z LK) mají být výusti opatřeny klapkou umístěnou dovnitř potrubí.

V říčním kilometru 4,458 se nachází stávající vyústění DN 1200 mm ve správě spol. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. V rámci SO 310 bude vyústění řešeno opravou výusti a osazením zpětné klapky DN 1200 mm, která bude v šikmém provedení z materiálu HDPE.

SO 01.1.351 Opatření na nadzemním vedení vodovodu v ř. km 4,545

Přechod vodního toku Polančice stávajícím vodovodem DN 150 je řešen nadzemním vedením v ř. km 4,454. Stávající vodovod je umístěn na betonových pilířích, které zasahují do nově navrhovaného koryta. Stávající vodovod DN 150 má být přeložen v rozsahu pod novým korytem z důvodu rozšíření a prohloubení koryta. Vodovod má být umístěn do OC chráničky DN 250 mm s distančními objímkami. V nejnižším místě má být osazen jednočinný hydrant DN 80 jako kalosvod. Napojení na stávající vodovod má být provedeno speciálními spojkami. Provádění má být koordinováno s realizací kanalizační shybky SO 303 v závislosti na převádění vody v korytě a snížení hladiny způsobené rekonstrukcí jezu po proudu. Materiál nového vodovodu: HDPE typ PE 100, RC, SDR 11 DN 150 dl. 17,56 m Chránička OC DN 250 dl. 11,70 m.

SO 01.1.353 Přeložka vodovodu DN 80 v ř. km 5,165

Stávající vodovod podchází koryto toku Polančice v ř. km 5,171. Stávající vodovod DN 80 má být přeložen v rozsahu pod novým korytem z důvodu rozšíření a prohloubení koryta. Vedení pod korytem je navrženo v souběhu se stávajícím vodovodem. Vodovod má být umístěn do OC chráničky DN 200 s distančními objímkami. V nejnižším místě má být osazen jednočinný hydrant DN 80 jako kalosvod. Napojení na stávající vodovod má být provedeno speciálními spojkami. Přeložka má být koordinována s SO 205 – úprava lávky. Materiál vodovodu: HDPE typ PE 100, RC, SDR 11 DN 80 dl. 16,20 m OC chránička DN 200 dl. 9,70 m.

SO 01.1.355 Opatření na nadzemním vedení vodovodu v ř. km 5,601

Přechod vodního toku Polančice stávajícím vodovodem DN 150 je řešen nadzemním vedením v ř. km 5,601. Stávající vodovod je umístěn na betonových pilířích, které nezasahují do nově navrhovaného koryta. Stávající vodovod nebude výstavbou nového koryta zasažen. Navrženy jsou pouze opatření spočívající v ochraně v průběhu výstavby a případná sanace železobetonových patek po výstavbě.

SO 01.1.358 Opatření na vodovodu DN150 v ř. km 0,025 - Mexický potok

Stávající vodovod podchází Mexický potok v ř. km 0,025 v souběhu s nadzemním přechodem plynovodu. Stávající vodovod DN 150 má být přeložen v rozsahu pod novým korytem z důvodu rozšíření, prohloubení koryta a úpravy mostního objektu. Vodovod má být umístěn do OC chráničky DN 250 s distančními objímkami. Napojení na stávající vodovod má být provedeno speciálními spojkami. Materiál vodovodu: HDPE typ PE 100, RC, SDR 11 DN 150 dl. 9,96 m OC chránička DN 300 dl. 6,40 m.

SO 01.1.364 Opatření na vodovodu v ř.km 4,439

Stávající vodovod PVC DN 100, který vede podél ulice 1. května má přijít do styku s výše uvedenou stavbou. Nad vodovodem má být vybudována obslužná komunikace k jezu. Celková konstrukce vrstev komunikace má být 350 mm. Stávající potrubí má být vyměněno ve stávající trase za HDPE DN 100 mm, PE100, RC, SDR 11 v délce 17 m. Před výstavbou mají být provedeny dvě kopané sondy o rozměrech 2x1 m do hl. 2 m pro zjištění přesné směrové a výškové polohy vodovodu.

PS 01.1.102 Vakový jez v ř.km 3,822

PS 01.1.104 Vakový jez v ř.km 4,470

Vakový jez má být proveden tak, aby umožňoval udržování hladiny v nadjezí na požadované úrovni při proměnných průtocích bez nutnosti obsluhy. Provoz jezu má být vybaven automatikou zahrnující postupné sklápění jezu při nárustu průtoků a jeho postupné vztyčování při jejich poklesu. Povození soubor vakových jezu má tvořit vakové těleso, sestava technologických potrubí, ovládacích uzávěrů, čerpadel, řídicí systém a další příslušenství pro optimální provoz celé jezové soustavy. Provozní soubor má zajišťovat automatickou funkci vakového jezu včetně dálkového monitoringu. V technologické šachtě umístěné v dutém pravobřežním pilíři jsou navrženy čtyři komory (vtoková, plnicí, přetlaková a prázdní). Tyto komory jsou vzájemně oddělené stěnami a propojeny pomocí potrubí s horní vodou, vnitřkem vakového tělesa a mezi sebou. Plnění a prázdnění jezu je odstupňováno dle změny horní hladiny v toku. Při překročení určité hladiny vody v horním korytě toku dojde k regulaci tlaku vody ve vakovém uzávěru naplněném vodou. Sledování hladin je umožněno čidly. Čerpadla slouží k napouštění a vypouštění vakového jezu. Konstrukce je zároveň vybavena topným čidlem s regulátorem, které slouží k ohřívání vzduchu v prázdní sekci předběžně pomocí topné tyče, popř. jiného vhodného zařízení. Topné čidlo s regulátorem je rovněž umístěno uvnitř vakového tělesa, aby nedošlo k zamrznutí vody.

Stavbu vodního díla je navrženo realizovat na pozemcích parc.č. 1694, 1706, 3175/8, 3175/10, 3175/13, 1055/1, 30/3, 31/4, 32/1, 32/3, 32/4, 57/1, 1055/2, 1172/2, 1631/7, 1636/2, 1639/7, 1639/8, 1640/1, 1646/2, 1647/2, 1647/4, 1648/5, 1665/5, 1670/1, 1677, 1693/4, 1695/2, 1697/7, 1713/2, 1719, 1725/14, 1736/5, 1736/6, 1736/7, 1736/8, 1736/9, 3175/24, 3175/139, 1170/4, 32/2, 1104/1, 1170/3, 1631/2, 1736/1, 3184/8, 3185/28, 3185/1, 1170/1, 102/2 v k.ú. Polanka nad Odrou, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském.

Na pozemcích parc.č. 1646/1, 1636/1, 1725/1, 1705, 1635/1, 1632, 1813/1, 1697/2, 1575/4, 1721/8, 3175/131, 30/2, 31/2, 31/3, 1695/1, 1713/1, 1725/3, 1725/12, 1640/2, 1721/1, 1665/1, 3175/169, 102/1, 89/1, 1639/1, 1639/4, 1671, 1648/1, 1648/2, 1697/1, 1647/1, 1860, 104, 1631/1, 101/2 v k.ú. Polanka nad Odrou, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském, je navržen dočasný zábor pro realizaci stavby vodního díla.

Ve smyslu § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy upouští od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby.

Účastníci řízení a dotčené správní orgány mohou v souladu s ust. § 38 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v úředních dnech pondělí, středa a čtvrtek nahlédnout do příslušné dokumentace a podkladů v době od 8.00 do 15.00 hod u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava – Moravská Ostrava, III. patro, dveře č. 316.

Mimo stanovené dny a hodiny lze do příslušné dokumentace a podkladů nahlédnout po předchozí telefonické domluvě.

Dle § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, mohou účastníci řízení uplatnit v řízení své námítky, popřípadě důkazy ve lhůtě určené speciálním stavebním úřadem v souladu s § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, usnesením č. 273/24/VH. Zároveň upozorňuje, že k později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Ve smyslu § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska ve lhůtě, která je účastníkům řízení stanovena usnesením č. 273/24/VH, tj. **do 22. května 2024**. K později uplatněným závazným stanoviskům nebude přihlédnuto.

Dle § 114 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek. K námitkám, které překračují výše uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Ve smyslu § 114 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, doloží jeho zástupce odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy v souladu s § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, plnou moc.

II. USNESENÍ č. 273/24/VH

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,

u r č u j e

podle § 115 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníkům řízení

1. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, IČ 70890021
2. Vratislav Matula, nar. 09.10.1950, Nábřežní 1050/8, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
3. Věra Matulová, nar. 14.04.1956, Nábřežní 1050/8, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
4. Bc. Tomáš David, nar. 05.04.1984, 1. května 314/121, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
5. Ing. Martina Davidová, nar. 16.01.1981, 1. května 314/121, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
6. Josef Studník, nar. 05.02.1991, 1. května 540/139, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
7. Svatava Studíková, nar. 18.03.1958, 1. května 540/139, Ostrava – Polanka nad Odrou
8. Městský obvod Polanka nad Odrou, IČ 00845451, 1. května 330/160, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
9. Ing. Josef Martiník, nar. 28.01.1970, Čs. Armády 177, 74283 Klimkovice
10. ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín
11. CETIN a.s., IČ 04084063 Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
12. Pavel Bochnia, nar. 03.09.1975, 1. května 1400/192a, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou



13. Pavla Bochniová, nar. 09.03.1975, 1. května 1400/192a, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
14. Ing. Jan Bendžala, nar. 13.02.1985, 1. května 1521/188a, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
15. Lukáš Bräuer, nar. 19.12.1978, U Rybníčku 38/53, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
16. Radim Efler, nar. 13.11.1986, U Studánky 1306/19a, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
17. Pavla Norval, nar. 26.06.1982, U Studánky 1306/19a, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
18. Jan Gálik, nar. 27.11.1983, Malá 1167/10, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
19. Ing. Pavlína Gáliková, nar. 17.04.1984, Malá 1167/10, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
20. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava - Přívoz
21. Antonín Ulmann, nar. 24.07.1953, 1. května 317/142, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
22. Pavel Holčík, nar. 30.07.1961, Heleny Salichové 1274/1a, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
23. GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
24. MUDr. Ivo Friedel, nar. 24.10.1977, Čs. Armády 416, 74283 Klimkovice
25. Pavla Machů, nar. 04.11.1985, 1. května 1489/124, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
26. Šárka Zámostná, nar. 02.02.1958, Nábřeží 48/4, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
27. Pavla Malíková, nar. 18.07.1944, 1. května 500/198, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
28. Ing. Martin Bazala, nar. 16.01.1984, 1. května 110/184, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
29. Mgr. Martina Bazalová, nar. 09.03.1984, 1. května 110/184, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
30. Jan Gebauer, nar. 20.05.1982, Výjezdní 243/15, 74714 Ludgeřovice
31. Karel Hudeček, nar. 10.09.1984, Boční 1435/20, 74714 Ludgeřovice
32. Ing. Richard Najman, nar. 16.07.1982, 1. května 1410/161a, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
33. Lenka Gebauerová, nar. 30.10.1959, 1. května 150/202, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
34. Monika Sýkorová, nar. 03.05.1983, 1. května 78/180, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
35. Tomáš Fojtík, nar. 07.09.1981, B. Němcové 39/2, 74301 Bílovec
36. Ing. Stanislav Bugaj, nar. 28.05.1958, Nerudova 135, 74283 Klimkovice
37. Bc. Jan Neuvirt, nar. 27.01.1983, Polní 521, 74283 Klimkovice
38. Vladimíra Neuvirtová, nar. 04.05.1960, Nábřeží 1212/4a, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
39. Adam Bartoš, nar. 23.09.1992, 1. května 94/192, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
40. Iveta Bartošová, nar. 23.02.1993, 1. května 94/192, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
41. Aleš Adámek, nar. 29.06.1971, 1. května 118/172, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
42. Leonie Adámková, nar. 28.05.1947, 1. května 118/172, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
43. Eva Šuláková, nar. 23.12.1969, č.p. 241, 56124 Třebovice
44. Mgr. Jaroslav Žák, nar. 06.02.1974, Hraničky 1305/8c, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
45. Jiří Majcher, nar. 06.06.1974, U Cihelny 1012/8, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
46. Šárka Bohumská, nar. 09.02.1966, Moyzesova 1386/5, 70800 Ostrava – Poruba
47. Jaromír Homola, nar. 22.08.1979, Za Humny 1349/15, 74705 Opava
48. Miroslav Homola, nar. 05.05.1981, Stadická 1333/9, 70030 Ostrava – Hrabůvka
49. Ilona Homolová, nar. 13.07.1969, Hladnovská 757/119a, 71200 Ostrava – Muglinov
50. Lenka Cigánková, nar. 27.12.1972, Nábřeží 1132/6, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
51. Ing. Jiří Urbánek, nar. 29.06.1958, Zákoutí 1137/3, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
52. Mgr. Jarmila Urbánková, nar. 05.01.1964, Zákoutí 1137/3, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
53. Kateřina Návratová, nar. 06.06.1978, 1. května 541/164, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
54. Tělocvičná jednota Sokol Polanka nad Odrou, IČ 44938934, 1. května 1183/131a, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
55. Hana Jančatová, nar. 13.03.1965, 1. května 85/196, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
56. Statutární město Ostrava, IČ 00845451, Prokešovo náměstí 1803/9, 70200 Ostrava – Moravská Ostrava
57. Moravskoslezský kraj, IČ 70890692, 28. října 2771/117, Ostrava – Moravská Ostrava
58. Chov ryb Jistebník s.r.o., Jistebník 393, 742 82 Jistebník, IČ: 47972181
59. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 45193673

Lhůtu do 22. května 2024

k uplatnění námitek v souladu s § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, k vodoprávnímu řízení o povolení stavby vodního díla a změny dokončené stavby vodního díla „**Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578 – SO 01.1 Protipovodňová úprava vodního toku Polančice I. etapa, Polanka nad Odrou**“. K později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Odůvodnění

Na základě žádosti žadatele, kterým je právní subjekt **Povodí Odry, státní podnik**, se sídlem Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, IČ 70890021, zastoupeného na základě plné moci právním subjektem Valbek, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, IČ 48266230, bylo zahájeno vodoprávní řízení o **povolení k nakládání s povrchovými vodami – jejich akumulace dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 254/2001 Sb.**, o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se stavbou vodního díla „**Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578 – SO 01.1 Protipovodňová úprava vodního toku Polančice I. etapa, Polanka nad Odrou**“, a vodoprávní řízení o povolení stavby vodního díla „**Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578 – SO 01.1 Protipovodňová úprava vodního toku Polančice I. etapa, Polanka nad Odrou**“ dle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, mohou účastníci řízení uplatnit v řízení námitky, popřípadě důkazy ve lhůtě stanovené speciálním stavebním úřadem. Proto odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad, současně s oznámením o zahájení řízení, určil účastníkům řízení v souladu s § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů v tomto řízení a poučil je, že k později podaným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Poučení účastníků

Proti tomuto usnesení mohou účastníci řízení podat podle § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání uveďte, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřipustné. Odvolání se podává v počtu šedesáti stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení odvolání v potřebném počtu stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Odvolání proti tomuto usnesení nemá v souladu s § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek.

V souladu s ust. § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavení zákon, ve znění pozdějších předpisů, se v tomto řízení postupuje dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve věcech, které jsou novým stavebním zákonem dotčeny.

III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí

Na základě žádosti žadatele, kterým je právní subjekt **Povodí Odry, státní podnik**, se sídlem Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, IČ 70890021, zastoupeného na základě plné moci právním subjektem Valbek, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, IČ 48266230, bylo zahájeno vodoprávní řízení o **povolení k nakládání s povrchovými vodami – jejich akumulace dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 254/2001 Sb.**, o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se stavbou vodního díla „Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578 – SO 01.1 Protipovodňová úprava vodního toku Polančice I. etapa, Polanka nad Odrou“, a vodoprávní řízení o povolení stavby vodního díla „**Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578 – SO 01.1 Protipovodňová úprava vodního toku Polančice I. etapa, Polanka nad Odrou**“ dle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dává ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, možnost účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve dnech:

24. května 2024 v době od 8.00 do 14.00 hodin

27. května 2024 v době od 8.00 do 15.00 hodin

28. května 2024 v době od 8.00 do 14.00 hodin

na odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. č.8, Ostrava – Moravská Ostrava, III. patro, kancelář č. 316.

V případě, že svého práva nevyužijete, máme za to, že nemáte potřebu se vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, doloží jeho zástupce odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy v souladu s § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, plnou moc.

- účastníci řízení

A) o povolení k nakládání s povrchovými vodami – jejich akumulace

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

1. žadatel (Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 70890021 prostřednictvím Valbek, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, IČ 48266230)

dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

2. obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí (Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451)

B) o povolení k nakládání s povrchovými vodami – jejich akumulace

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:



1. žadatel (Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 70890021 prostřednictvím Valbek, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, IČ 48266230)

dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

2. obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí (Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451)

C) o povolení stavby vodního díla a změny dokončené stavby vodního díla

dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

1. stavebník, vlastník stavby a vlastník pozemku (Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, IČ 70890021)
2. vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno (Statutární město Ostrava Městský obvod Polanka nad Odrou, IČ 00845451, 1. května 330/160, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou, Šárka Zámotná, nar. 02.02.1958, Nábřežní 48/4, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou, Pavla Malíková, nar. 18.07.1944, 1. května 500/198, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou, Ing. Martin Bazala, nar. 16.01.1984, 1. května 110/184, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou, Mgr. Martina Bazalová, nar. 09.03.1984, 1. května 110/184, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou, Vratislav Matula, nar. 09.10.1950, Nábřežní 1050/8, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou, Věra Matulová, nar. 14.04.1956, Nábřežní 1050/8, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou, Jan Gebauer, nar. 20.05.1982, Výjezdní 243/15, 74714 Ludgeřovice, Karel Hudeček, nar. 10.09.1984, Boční 1435/20, 74714 Ludgeřovice, Ing. Richard Najman, nar. 16.07.1982, 1. května 1410/161a, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou, Lenka Gebauerová, nar. 30.10.1959, 1. května 150/202, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou, Monika Sýkorová, nar. 03.05.1983, 1. května 78/180, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou, Pavel Bochnia, nar. 03.09.1975, 1. května 1400/192a, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou, Bc. Tomáš David, nar. 05.04.1984, 1. května 314/121, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou, Ing. Martina Davidová, nar. 16.01.1981, 1. května 314/121, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou, Josef Studník, nar. 05.02.1991, 1. května 540/139, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou, Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava – Přívoz, Tomáš Fojtík, nar. 07.09.1981, B. Němcové 39/2, 74301 Bílovec, MUDr. Ivo Friedel, nar. 24.10.1977, Čs. Armády 416, 74283 Klimkovice, Pavla Machů, nar. 04.11.1985, 1. května 1489/124, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou, Ing. Stanislav Bugaj, nar. 28.05.1958, Nerudova 135, 74283 Klimkovice, Bc. Jan Neuvirt, nar. 27.01.1983, Polní 521, 74283 Klimkovice, Adam Bartoš, nar. 23.09.1992, 1. května 94/192, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou, Iveta Bartošová, nar. 23.02.1993, 1. května 94/192, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou, Aleš Adámek, nar. 29.06.1971, 1. května 118/172, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou, Leonie Adámková, nar. 28.05.1947, 1. května 118/172, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou, Eva Šuláková, nar. 23.12.1969, č.p. 241, 56124 Třebovice, Mgr. Jaroslav Žák, nar. 06.02.1974, Hraničky 1305/8c, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou, Jiří Majcher, nar. 06.06.1974, U Cihelny 1012/8, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou, Šárka Bohumská, nar. 09.02.1966, Moyzesova 1386/5, 70800 Ostrava – Poruba, Jaromír Homola, nar. 22.08.1979, Za Humny 1349/15, 74705 Opava, Miroslav Homola, nar. 05.05.1981, Stadická 1333/9, 70030 Ostrava – Hrabůvka, Ilona Homolová, nar. 13.07.1969, Hladnovská 757/119a, 71200 Ostrava – Muglinov, Lenka Cigánková, nar. 27.12.1972, Nábřežní 1132/6, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou, Ing. Jiří Urbánek, nar. 29.06.1958, Zákoutí 1137/3, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou, Mgr. Jarmila Urbánková, nar. 05.01.1964, Zákoutí 1137/3, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou, Kateřina Návratová, nar. 06.06.1978, 1. května 541/164, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou, Tělocvičná jednota Sokol Polanka nad Odrou, IČ 44938934, 1. května 1183/131a, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou, Hana Jančatová, nar. 13.03.1965, 1. května 85/196, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou)
3. vlastník stavby na pozemku (včetně staveb technické infrastruktury), na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich



práva prováděním stavby přímo dotčena (ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín, Moravskoslezský kraj, IČ 70890692, 28. října 2771/117, Ostrava – Moravská Ostrava, Statutární město Ostrava, IČ 00845451, Prokešovo náměstí 1803/9, 70200 Ostrava – Moravská Ostrava, GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, Svatava Studíková, nar. 18.03.1958, 1. května 540/139, Ostrava – Polanka nad Odrou, Ing. Josef Martiník, nar. 28.01.1970, Čs. Armády 177, 74283 Klimkovice, CETIN a.s., IČ 04084063 Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, Pavel Bochnia, nar. 03.09.1975, 1. května 1400/192a, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou, Pavla Bochniová, nar. 09.03.1975, 1. května 1400/192a, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou, Ing. Jan Bendžala, nar. 13.02.1985, 1. května 1521/188a, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou, Lukáš Bräuer, nar. 19.12.1978, U Rybníčku 38/53, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou, Radim Efler, nar. 13.11.1986, U Studánky 1306/19a, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou, Pavla Norval, nar. 26.06.1982, U Studánky 1306/19a, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou, Jan Gálik, nar. 27.11.1983, Malá 1167/10, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou, Ing. Pavlína Gáliková, nar. 17.04.1984, Malá 1167/10, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou, Antonín Ulmann, nar. 24.07.1953, 1. května 317/142, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou, Pavel Holčík, nar. 30.07.1961, Heleny Salichové 1274/1a, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou, Vladimíra Neuvirtová, nar. 04.05.1960, Nábřeží 1212/4a, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou, Chov ryb Jistebník s.r.o., Jistebník 393, 742 82 Jistebník, IČ: 47972181, Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 45193673)

4. vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm (včetně staveb technické infrastruktury), může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno

Účastníci řízení – vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm (včetně staveb technické infrastruktury), může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, jsou v souladu s ust. § 112 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, identifikováni následovně: pozemky parc.č.: 5, 29/1, 29/2, 29/3, 30/1, 31/1, 55, 56/1, 56/2, 57/2, 57/4, 57/5, 61/1, 61/3, 62/1, 62/2, 63, 88/3, 89/1, 89/2, 96/1, 96/2, 98, 101/1, 102/1, 102/2, 102/3, 103, 104, 1096, 1098/1, 1098/2, 1098/3, 1098/4, 1099, 1100/1, 1103, 1105, 1107, 1127/1, 1127/4, 1127/5, 1128/1, 1131/1, 1131/2, 1131/3, 1131/4, 1145/2, 1145/3, 1171/1, 1171/2, 1198/2, 1526, 1527, 1528, 1529/1, 1632, 1533, 1628, 1629/1, 1629/2, 1630, 1631/1, 1633, 1634, 1635/1, 1636/1, 1637, 1638/1, 1639/1, 1639/4, 1640/2, 1645/1, 1645/2, 1647/1, 1648/1, 1648/2, 1648/3, 1649/1, 1649/2, 1649/3, 1649/4, 1664/2, 1665/1, 1665/3, 1666, 1667, 1669/1, 1669/2, 1674, 1689, 1690/1, 1691, 1692, 1693/1, 1693/2, 1693/3, 1695/1, 1697/1, 1697/2, 1697/4, 1699, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1713/1, 1717/1, 1717/2, 1717/3, 1718/1, 1718/2, 1721/1, 1724, 1725/1, 1726, 1727/1, 1728/1, 1728/2, 1728/3, 1729/1, 1730/1, 1731, 1732, 1736/1, 1736/2, 1736/3, 1737, 1739/1, 1740/1, 1742/1, 1744/1, 1745, 1746, 1748/3, 1748/4, 1770/3, 1803/4, 1803/6, 1803/7, 1803/8, 1807/2, 1807/4, 1809, 1810/1, 1811, 1812/1, 1814/1, 1814/2, 1815, 1817/1, 1817/2, 1817/3, 1817, 1820/1, 1820/2, 1820/3, 1821, 1821/8, 1822/1, 1822/3, 1822/4, 1823/2, 1824/1, 1824/2, 1824/3, 1824/4, 1854/1, 1854/2, 1855/1, 1857, 185/1, 1858/3, 1860, 1861/1, 1861/2, 1862, 1863, 1864/1, 1864/2, 1865, 3175/167, 3175/202, 3183/1, 3183/3, 3184/1, 3184/5, 3185/1, 3185/9 v k.ú. Polanka nad Odrou.



Obdrží

- účastníci řízení

A) o povolení k nakládání s povrchovými vodami – jejich akumulace

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

1. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 70890021 prostřednictvím Valbek, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, IČ 48266230

dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

2. Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451

B) o povolení k nakládání s povrchovými vodami – jejich akumulace

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

1. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 70890021 prostřednictvím Valbek, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, IČ 48266230

dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

2. Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451

C) o povolení stavby vodního díla

dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

1. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, IČ 70890021
2. Vratislav Matula, nar. 09.10.1950, Nábřežní 1050/8, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
3. Věra Matulová, nar. 14.04.1956, Nábřežní 1050/8, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
4. Bc. Tomáš David, nar. 05.04.1984, 1. května 314/121, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
5. Ing. Martina Davidová, nar. 16.01.1981, 1. května 314/121, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
6. Josef Studník, nar. 05.02.1991, 1. května 540/139, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
7. Svatava Studíková, nar. 18.03.1958, 1. května 540/139, Ostrava – Polanka nad Odrou
8. Městský obvod Polanka nad Odrou, IČ 00845451, 1. května 330/160, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
9. Ing. Josef Martiník, nar. 28.01.1970, Čs. Armády 177, 74283 Klimkovice
10. ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín
11. CETIN a.s., IČ 04084063 Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
12. Pavel Bochnia, nar. 03.09.1975, 1. května 1400/192a, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
13. Pavla Bochniová, nar. 09.03.1975, 1. května 1400/192a, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
14. Ing. Jan Bendžala, nar. 13.02.1985, 1. května 1521/188a, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
15. Lukáš Bräuer, nar. 19.12.1978, U Rybníčku 38/53, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
16. Radim Efler, nar. 13.11.1986, U Studánky 1306/19a, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
17. Pavla Norval, nar. 26.06.1982, U Studánky 1306/19a, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
18. Jan Gálik, nar. 27.11.1983, Malá 1167/10, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
19. Ing. Pavlína Gáliková, nar. 17.04.1984, Malá 1167/10, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
20. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava - Přívoz
21. Antonín Ulmann, nar. 24.07.1953, 1. května 317/142, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
22. Pavel Holčík, nar. 30.07.1961, Heleny Salichové 1274/1a, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
23. GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
24. MUDr. Ivo Friedel, nar. 24.10.1977, Čs. Armády 416, 74283 Klimkovice
25. Pavla Machů, nar. 04.11.1985, 1. května 1489/124, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
26. Šárka Zámotná, nar. 02.02.1958, Nábřežní 48/4, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
27. Pavla Malíková, nar. 18.07.1944, 1. května 500/198, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou



28. Ing. Martin Bazala, nar. 16.01.1984, 1. května 110/184, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
29. Mgr. Martina Bazalová, nar. 09.03.1984, 1. května 110/184, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
30. Jan Gebauer, nar. 20.05.1982, Výjezdni 243/15, 74714 Ludgeřovice
31. Karel Hudeček, nar. 10.09.1984, Boční 1435/20, 74714 Ludgeřovice
32. Ing. Richard Najman, nar. 16.07.1982, 1. května 1410/161a, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
33. Lenka Gebauerová, nar. 30.10.1959, 1. května 150/202, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
34. Monika Sýkorová, nar. 03.05.1983, 1. května 78/180, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
35. Tomáš Fojtík, nar. 07.09.1981, B. Němcové 39/2, 74301 Bílovec
36. Ing. Stanislav Bugaj, nar. 28.05.1958, Nerudova 135, 74283 Klimkovice
37. Bc. Jan Neuvirt, nar. 27.01.1983, Polní 521, 74283 Klimkovice
38. Vladimíra Neuvirtová, nar. 04.05.1960, Nábřeží 1212/4a, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
39. Adam Bartoš, nar. 23.09.1992, 1. května 94/192, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
40. Iveta Bartošová, nar. 23.02.1993, 1. května 94/192, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
41. Aleš Adámek, nar. 29.06.1971, 1. května 118/172, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
42. Leonie Adámková, nar. 28.05.1947, 1. května 118/172, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
43. Eva Šuláková, nar. 23.12.1969, č.p. 241, 56124 Třebovice
44. Mgr. Jaroslav Žák, nar. 06.02.1974, Hraničky 1305/8c, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
45. Jiří Majcher, nar. 06.06.1974, U Cihelny 1012/8, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
46. Šárka Bohumská, nar. 09.02.1966, Moyzesova 1386/5, 70800 Ostrava – Poruba
47. Jaromír Homola, nar. 22.08.1979, Za Humny 1349/15, 74705 Opava
48. Miroslav Homola, nar. 05.05.1981, Stadická 1333/9, 70030 Ostrava – Hrabůvka
49. Ilona Homolová, nar. 13.07.1969, Hladnovská 757/119a, 71200 Ostrava – Muglinov
50. Lenka Cigánková, nar. 27.12.1972, Nábřeží 1132/6, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
51. Ing. Jiří Urbánek, nar. 29.06.1958, Zákoutí 1137/3, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
52. Mgr. Jarmila Urbánková, nar. 05.01.1964, Zákoutí 1137/3, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
53. Kateřina Návrátová, nar. 06.06.1978, 1. května 541/164, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
54. Tělocvičná jednota Sokol Polanka nad Odrou, IČ 44938934, 1. května 1183/131a, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
55. Hana Jančatová, nar. 13.03.1965, 1. května 85/196, 72525 Ostrava – Polanka nad Odrou
56. Statutární město Ostrava, IČ 00845451, Prokešovo náměstí 1803/9, 70200 Ostrava – Moravská Ostrava
57. Moravskoslezský kraj, IČ 70890692, 28. října 2771/117, Ostrava – Moravská Ostrava
58. Chov ryb Jistebník s.r.o., Jistebník 393, 742 82 Jistebník, IČ: 47972181
59. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 45193673

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámení o zahájení vodoprávního řízení, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí dle ust. § 144 odst.1 a odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení – osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám (včetně staveb technické infrastruktury) anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být povolením přímo dotčeno, jsou v souladu s ust. § 94m odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, identifikováni následovně: pozemky parc. č. 5, 29/1, 29/2, 29/3, 30/1, 31/1, 55, 56/1, 56/2, 57/2, 57/4, 57/5, 61/1, 61/3, 62/1, 62/2, 63, 88/3, 89/1, 89/2, 96/1, 96/2, 98, 101/1, 102/1, 102/2, 102/3, 103, 104, 1096, 1098/1, 1098/2, 1098/3, 1098/4, 1099, 1100/1, 1103, 1105, 1107, 1127/1, 1127/4, 1127/5, 1128/1, 1131/1, 1131/2, 1131/3, 1131/4, 1145/2, 1145/3, 1171/1, 1171/2, 1198/2, 1526, 1527, 1528, 1529/1, 1533, 1628, 1629/1, 1629/2, 1630, 1631/1, 1633, 1634, 1637, 1638/1, 1639/1, 1639/4, 1645/1, 1645/2, 1647/1, 1648/1, 1648/2, 1648/3, 1649/1, 1649/2, 1649/3, 1649/4, 1664/2, 1665/1, 1665/3, 1666, 1667, 1669/1, 1669/2, 1674, 1689, 1691, 1692, 1693/1, 1693/2, 1693/3, 1697/1, 1697/4, 1699, 1703, 1704, 1707, 1717/1, 1717/2, 1717/3, 1718/1, 1718/2, 1721/1, 1724, 1725/1, 1726, 1727/1, 1728/1, 1728/2, 1728/3, 1729/1, 1730/1, 1731, 1732, 1736/2, 1736/3, 1737, 1739/1, 1740/1, 1742/1, 1744/1, 1745, 1746, 1748/3, 1748/4, 1770/3, 1803/4, 1803/6, 1803/7, 1803/8, 1807/2, 1807/4, 1809, 1810/1, 1810/2, 1811, 1812/1, 1814/1, 1814/2, 1815, 1817/1, 1817/2, 1817/3, 1819, 1820/1, 1820/2, 1820/3, 1821, 1822/1, 1822/3, 1823/2, 1824/1, 1824/2, 1824/3,



1824/4, 1854/1, 1854/2, 1855/1, 1857, 1858/1, 1858/3, 1860, 1861/1, 1861/2, 1862, 1863, 1864/1, 1864/2, 1865, 3175/169, 3175/202, 3183/1, 3183/3, 3184/1, 3184/5, 3185/1, 3185/9 vše v k.ú. Polanka nad Odrou, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy, se oznámení o zahájení vodoprávního řízení, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí, doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou.

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Magistrátu města Ostravy, na úřední desce Statutárního města Ostrava – Úřadu městského obvodu Polanka nad Odrou se veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.

- dotčené orgány

1. MMO, odbor ochrany životního prostředí, oddělení ochrany přírody, půdy a lesa – orgán ochrany přírody; orgán státní správy lesů
2. MMO, odbor ochrany životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší – orgán odpadového hospodářství
3. Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 (DS)
4. Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 (DS)
5. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava (DS)

Ing. Bc. Jan Vaněk, MBA
vedoucí oddělení
vodního hospodářství

- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky **po dobu 15 dní** a následné vrácení na odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:

1. MMO, odbor vnitřních věcí (IE)
2. SMO-ÚMOb Polanka nad Odrou – úřední deska (DS)

26 -04- 2024

.....
VYVĚŠENO

.....
SŇATO

.....
razítko úřadu

/ podpis

.....
podpis