

Vaše značka:

V&V projekční a inženýrská činnost s.r.o.

Ze dne:

Č. j.: SMO/686735/26/ÚPaSŘ/Oti

Sp. zn.: S-SMO/521978/26/ÚPaSŘ/9

Velflíkova 385/14

700 30 Ostrava

Vyřizuje: Ing. Marcela Kolínková

Telefon: 599 442 475

E-mail: marcela.kolinkova@ostrava.cz

Datum: 7.10.2026

KS K 1385/2026

Z/2026/147022 R/2026/174363

SR00X02GVMT0

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu jako věcně a místně příslušný dotčený orgán v řízení vedeném dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) na základě žádosti, jež podal dne 3.8.2026 Heimstaden Czech s.r.o., IČ 05253268, 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava vydává dle ust. § 176 stavebního zákona ve spojení s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

koordinované závazné stanovisko,

k povolení záměru PD pro výměnu oken, dveří v BD ul. Dvořákova 1117/20, Moravská Ostrava, parc.č.630,k.ú.Moravská Ostrava, které zahrnuje požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které Magistrát města Ostravy hájí podle jiných právních předpisů.

I.

Podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále i „ZJES“)

Magistrát města Ostravy (dále jen MMO) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ust. § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZJES“) a podle zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 12 odst. 19 vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti právnické osoby Heimstaden Czech s.r.o., IČ 05253268, se sídlem 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava, zastoupené na základě plné moci právnickou osobou V&V projekční a inženýrská činnost s.r.o., IČ 10853944, se sídlem Velflíkova 385/14, 700 30 Ostrava (dále jen „žadatel“) ze dne 3.8.2026

pro povolení záměru „**PD pro výměnu oken, dveří v BD ul. Dvořákova 1117/20, Moravská Ostrava**“ (dále jen „záměr“)

na pozemku parc. č. 630 v k. ú. Moravská Ostrava dle dokumentace, kterou vypracovala právnická osoba V&V projekční a inženýrská činnost s.r.o., IČ 10853944, se sídlem Velflíkova 385/14, 700 30 Ostrava, zodpovědný projektant Ing. Bohdan Mrázek, ČKAIT 1102793, datum vypracování 04/2026, ID dokumentace SR00X02GVMT0,

vydává v souladu s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle ust. § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „**PD pro výměnu oken, dveří v BD ul. Dvořákova 1117/20, Moravská Ostrava**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

II.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

1. Vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podle ust. § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle stavebního zákona, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle ust. § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

MMO jako věcně a místně příslušný orgán obdržel od žadatele dne 3.8.2026 žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska k výše uvedenému záměru, které bude sloužit jako podklad pro vydání povolení záměru.

Podkladem pro vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska byla již zmíněná, žadatelem předložená projektová dokumentace pro povolení záměru stavby, zpracovaná v rozsahu vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

Popis záměru:

Předmětem předložené dokumentace je výměna oken a vnějších dveří na objektu bytového domu na ulici Dvořákova.

V předložené dokumentaci je uveden soupis vzniklých odpadů včetně produkovaného množství a způsobu nakládání s odpady, které jsou v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Odpady vzniklé stavební činností budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě stavby, budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a následně převedeny do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí v souladu s ust. § 13 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Na základě předložených podkladů a uvedených skutečností MMO OOŽP konstatuje, že předložený záměr je z pohledu zájmů chráněných zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přípustný.

Přestože je záměr situován do údolní nivy vodního toku, nejedná se vzhledem k charakteru dotčené části údolní nivy (antropogenně pozměněna) o významný krajinný prvek ve smyslu ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že se záměrem dotčený pozemek dle Územního plánu Ostravy nachází v zastavěném území, pro které je územním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody, není v souladu s ust. § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů vliv záměru na krajinný ráz posuzován.

S ohledem na výše uvedené a po posouzení žádosti včetně dokumentace pro povolení záměru a dalších náležitostí stanovených § 83a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů lze konstatovat, že toto jednotné environmentální stanovisko nenahrazuje žádný správní úkon dle ust. 83 odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a že je předložený záměr z pohledu zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přípustný.

Součástí dokumentace je konstatování, ze kterého jednoznačně vyplývá, že byl v lokalitě předmětné stavby potvrzen výskyt zvláště chráněných druhů živočichů.

Předmětný záměr se nedotýká působnosti či zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl MMO k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ust. § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Upozornění:

Dle § 93a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby, které podléhají povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen neprodleně zaslat MMO OOŽP doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využití vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

II.

Podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „Magistrát města Ostravy“), jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 památkového zákona a § 149 správního řádu toto

závazné stanovisko:

stavební záměr:

„Výměna oken, dveří (repase) v BD ul. Dvořákova 1117/20, parc.č..630, k.ú. Moravská Ostrava“,
identifikace v ISSŘ Z/2026/147022, R/2026/174363,
(KP v ÚSKP 50826/8–4023, území MPZ, ČR číslo 476/1992 Sb., ze dne 10.září 1992),

ve smyslu ustanovení § 14 odst. 3 památkového zákona z hlediska památkové péče je
přípustný.

Jedná se o výměnu oken, dveří (repasi):

Převažující okenní výplně jsou dřevěná kastlová okna se samostatnou vnější a vnitřní rovinou křídel, osazenou do společného kastlíku tvořeného deštěním. Jednotlivé typy se liší rozměrem, členěním, tvarem záklenku a způsobem otevírání. Dochované členění, proporce, subtilita a profilace rámců, křídel, poutců a příčlů, hloubka osazení a způsob zasklení představují znaky, které budou při obnově respektovány. Technické posouzení konstatuje plošnou degradaci nátěrů, místní ztrátu ochranné vrstvy, poruchy dřevní hmoty zejména ve spodních částech, otevřené spoje, deformace křídel, poruchy zasklívacích tmelů a opotřebení kování. Poruchy se opakují na více prvcích a způsobují nedostatečnou těsnost, zatékání do spár a nevyhovující tepelně-technické a akustické vlastnosti. U nejvíce poškozených prvků je výměna technicky odůvodněna; pro jednotnou obnovu fasádního celku jsou navrženy repliky ucelených typových skupin.

Otvory v 1.PP jsou opatřeny otevíravými ocelovými mřížovými křídly v ocelových rámech. Tyto prvky se zachovávají a budou repasovány. V 1.NP se u vybraných otvorů nacházejí ochranné ocelové mříže; v novém stavu jsou navrženy tvarové a materiálové repliky podle dochovaných vzorů.

Záměr zachovává celkový architektonický výraz, proporce fasád, rozměry a tvar stavebních otvorů i hloubku osazení výplní. Nové výplně na památkově významných částech objektu budou zhotoveny jako přesné dřevěné truhlářské repliky původních prvků. Přeneseno bude členění, profilace, pohledové šířky, tvar záklenků, způsob otevírání, poloha zasklení, deštění i charakter kování. Barevnost nebude určena pouze podle stávajícího vrchního nátěru. Před výrobou bude proveden lokální stratigrafický průzkum nátěrových vrstev a výsledný odstín, stupeň lesku i nátěrový systém budou odsouhlaseny orgánem státní památkové péče. Moderní systémové prvky, tmely, pásky, pěny, krycí lišty a distanční rámečky nesmějí být při pohledu z exteriéru rušivě viditelné. Historické kování a další zachovalé prvky budou při demontáži vytříděny, označeny a uloženy. Podle rozhodnutí projektanta a památkové péče budou repasovány, znovu použity nebo využity jako vzor. Demontované prvky určené k dokumentaci či předání nesmějí být zlikvidovány před jejich převzetím.

Nová kastlová okna budou zhotovena z kvalitního, vysušeného a rozměrově stabilního dřeva vhodného pro exteriérové truhlářské výrobky. Konstrukce bude tvořena vnějším a vnitřním okenním rámem osazeným do společného kastlíku – deštění. Druh dřeva, napojení profilů, rohové spoje, profilace a pohledové rozměry budou vycházet z původního prvku a z odsouhlasené výrobní dokumentace.

Zasklení vnitřních křídel je navrženo jednoduchým sklem, vnější křídla budou zasklena izolačním dvojsklem s vloženou nepokovenou fólií. Složení, tloušťky skel, bezpečnostní vlastnosti a zatížení křídel musí ověřit výrobce podle rozměru konkrétního prvku. Hrany izolačního skla a distanční rámeček nesmějí být z exteriéru rušivě patrné. Pohledové zasklení a tmelení budou mít tradiční výraz.

Kování bude tvarově odpovídat původnímu řešení a musí umožnit bezpečné a spolehlivé ovládání všech křídel. Nové prvky budou opatřeny kompletním nátěrovým systémem určeným pro dřevěné výplně v exteriéru; všechny skryté, čelní a řezné plochy budou ošetřeny před montáží.

Jednodušší dřevěná okna, která nejsou provedena jako kastlová, budou zhotovena podle dochovaného vzoru se zachováním členění, profilace, pohledových šířek, způsobu otevírání a dalších charakteristických detailů. Zasklení je navrženo izolačním dvojsklem.

Vnější dveře

Dveře D01 a D02 budou dřevěné, prosklené a provedené jako repliky historických výplní. Bude zachováno členění, profilace, pohledové šířky a charakteristické architektonické detaily. Součástí dodávky jsou nové dřevěné zárubně, bezpečnostní prosklení, kompletní kování a povrchová úprava. Dveře D01 budou vybaveny bezpečnostním zámkem a z interiéru stavěčem.

Osazení a připojovací spára

Rámy budou osazeny do původní polohy a hloubky, vyrovnány a mechanicky ukotveny do únosného podkladu. Způsob kotvení stanoví výrobce s ohledem na materiál a stav ostění, velikost prvku, zatížení větrem a požadavky na bezpečnost. Kotvení nesmí deformovat rámy ani poškodit památkově hodnotné části ostění. Připojovací spára bude vyplněna tepelněizolačním materiálem a chráněna z interiéru proti pronikání vodní páry a z exteriéru proti srážkové vodě při zachování možnosti vysychání směrem ven. U dřevěných replik bude řešení spáry přizpůsobeno historickému detailu; pěny, pásy a krycí lišty nesmějí být z exteriéru viditelné.

Vnitřní parapety

Vnitřní parapety budou z masivního dřeva a budou provedeny jako tvarové a materiálové repliky původních prvků. Deska bude přesahovat před líc ostění a bude mít oble opracovanou čelní hranu. Tloušťka, hloubka, přesah, profilace a zakončení se převezmou z původního prvku a ověří na místě. Orientační tloušťka podle výpisu prvků je 30 mm.

Povrch bude hladce broušený a opatřen krycím nátěrovým systémem vhodným pro dřevěné interiérové prvky. Barevnost a stupeň lesku budou odpovídat původnímu provedení, případně odstínu okenních ráků. Kotvení bude skryté a bez viditelných spojovacích prostředků. Vzorek dřeva, profilace a barevného řešení bude předložen k odsouhlasení.

Vnější parapety a klempířské napojení

Vnější parapety budou z lakovaného pozinkovaného plechu tloušťky nejméně 0,55 mm a budou tvarově odpovídat původnímu oplechování. Horní plocha bude provedena ve spádu nejméně 5° směrem od okna. Čelní hrana bude opatřena okapnicovým ohybem. Boční hrany budou vytaženy a podle možností zapuštěny do stávajících drážek v ostění; nebude-li možné zasáhnout do fasády, detail bude předem odsouhlasen projektantem a památkovou péčí.

Napojení parapetu na rám bude vodotěsné, kotvení skryté a umožňující délkovou dilataci plechu. Barevnost a stupeň lesku budou určeny podle původního provedení. Pod parapetem musí být souvislý a únosný podklad; napojení nesmí vytvářet cestu pro zatékání do ostění.

Ocelové mříže a zámečnické prvky

Suterénní mřížová křídla budou vysazena z pantů. Křídla i rámy budou zbavena nečistot, mechanicky očištěna ocelovým kartáčem, odmaštěna a opatřena dvojnásobným antikoročním nátěrem v původní barvě. Po zaschnutí budou křídla zpětně osazena. Na všech devíti suterénních otvorech bude doplněn závitový šroub délky přibližně 60-80 mm, zvolený tak, aby nemohl projít stávajícím okem a aby jej bylo možné pevně zašroubovat do bočního ostění. Nové mříže Z02 a Z03 budou svařeny z ocelových plochých profilů 20 × 8 mm a tyčové oceli Ø 12 mm, včetně replik ozdobných prvků. Svary budou zabroušeny a pohledově začištěny. Kotvení se přizpůsobí skutečnému stavu podkladu; veškeré spojovací a kotevní prvky budou chráněny proti korozi. Po osazení výplní budou vnitřní a vnější ostění lokálně doplněna materiály slučitelnými se stávajícím zdívem a omítkou. Uvolněné a nesoudržné části budou odstraněny pouze v nezbytném rozsahu. Profilované šambrány, římsy a dekorativní části fasády musí být zachovány; případné poškození bude opraveno odpovídající reprofilační maltou podle charakteru původní omítky. Nové povrchy budou strukturované, zrnitost, barevnost a stupeň lesku navazovat na okolní plochy. Přechody nesmějí vytvářet viditelné nerovnosti nebo vlasové trhliny. Rozsah barevného sjednocení bude přizpůsoben skutečnému stavu po demontáži.

Dále je v předložené dokumentaci uvedeno:

1. Před demontáží provést podrobné zaměření každého typového zástupce, fotodokumentaci detailů a šablony profilů v měřítku 1:1.

2. Nové výplně provést výhradně jako dřevěné truhlářské výrobky; plastové nebo hliníkové náhrady nejsou pro pohledově exponované fasády vhodné.
3. Zachovat rozměry stavebních otvorů, členění křídel a nadsvětlíků, tvar záklenků, šířky pohledových profilů, profilaci poutců a příčlí, polohu zasklení a hloubku osazení.
4. Zachovat princip dvojitého okna se samostatnou vnější a vnitřní rovinou. Izolační zasklení by mělo být přípustné.
5. Pohledové zasklení a způsob tmelení řešit tradičním výrazem; distanční rámečky a moderní prvky nesmějí být z exteriéru rušivě viditelné.
6. Kování navrhnout tvarově odpovídající původnímu řešení. Zachovalé historické prvky před demontáží vytřídit a podle stavu repasovat nebo použít jako vzor.
7. Barevnost nestanovovat pouze podle nynějšího vrchního nátěru. Před výrobou provést lokální stratigrafický průzkum nátěrů a výsledný odstín odsouhlasit s orgánem památkové péče.
8. Před sériovou výrobou předložit výrobní dokumentaci a jeden vzorový prvek nebo vzorový roh v měřítku 1:1 k odsouhlasení orgánu památkové péče.
9. Demontáž provádět šetrně bez poškození ostění, profilovaných šambrán, parapetů a navazující fasádní výzdoby. Osazovací spáry řešit tak, aby nebyly z exteriéru viditelné moderní pěny, pásy ani plastové lišty

Odůvodnění:

Dotčený dům je prohlášen kulturní památkou a zapsán v ÚSKP 50826/8-4023-4023. Předmětný dům se nachází na území Městské památkové zóny Moravská Ostrava prohlášené vyhl. MK ČR č. 476/1992 Sb., ze dne 10. září 1992. Vztahují se na něj tudíž ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění.

Dvoupatrový nárožní dům byl postaven jako jednopodlažní v roce 1898 firmou Mihatsch a Ulrich. V roce 1920 bylo nadstavěno 2. patro a zjednodušena fasáda podle projektu architekta Ernsta Körnera. Dům je postaven v tradiční zděné technologii, stropní konstrukce v patrech jsou dřevěné, strop nad suterénem je z cihelných kleneb do ocelových nosníků. Střecha je sedlová s různými sklony. Krytina do ulice plechová, do dvora je krytina živičná. V roce 2003 proběhla rekonstrukce fasády a nátěry oken.

K památkovým hodnotám domu patří zdobná fasáda s tvrdou probarvenou omítkou, původní dřevěné výplně okenních otvorů v uliční fasádě, původní výplně dveřních otvorů, kamenné schodiště se zábradlím a bohatá štuková výzdoba schodišťového prostoru.

K předmětu ochrany památkové péče, definujícímu charakter prostředí městské památkové zóny náleží zejména historický půdorys sídel a jim odpovídající prostorová a hmotová skladba jak nemovitých kulturních památek, tak stavebně historických hodnotných objektů, vzhled a materiálová autenticita, městské interiéry, panoráma památkové zóny s charakteristickými dominantami a celkové harmonické působení v blízkých i dálkových pohledech. Pro celkový obraz městské památkové zóny je významnou složkou architektonické ztvárnění fasád včetně jejich členění, materiálového a barevného provedení a původní řešení výplní fasádních otvorů.

Na základě žádosti si orgán památkové péče vyžádal písemností ze dne 3.8.2026 obligatorní podklad řízení, kterým je písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče, tj. Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Ostravě, dle ust. 14 odst. 4 památkového zákona.

Podkladem pro posouzení věci byla podaná žádost, obhlídka na místě a písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě NPÚ-381/68003/2026 ze dne 24. 8. 2026. Toto vyjádření konstatuje, že zamýšlené práce jsou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturněhistorických hodnot.

S tímto doporučením:

Vstupní dveře, pol. D 01, doporučujeme repasovat a vyměnit pouze fragmenty křídel např. klapačku.



Na základě uvedených podkladů posoudil orgán památkové péče předložený záměr, přihlédl ke skutečnosti, že se jedná o práce na domě prohlášeném kulturní památkou a dospěl k závěru, že stavební záměr: „Výměna oken, dveří v BD ul. Dvořákova 1117/20, parc.č.630, k.ú. Moravská Ostrava“, identifikace v ISSŘ Z/2026/147022, R/2026/174363 je z hlediska státní památkové péče přípustný. V případě výměny oken přihlédl orgán památkové péče k technickému posouzení oken, která jsou již dožilá a značně opotřebená s minimální možností jejich repase. V případě vstupních dveří doporučujeme zvážit možnost repase těchto historicky hodnotných dveří. Orgán památkové péče nestanovoval žádné podmínky, jelikož předmětné práce jsou v projektové dokumentaci navrženy v souladu s požadavky památkové péče. Upozorňujeme na zákonnou povinnost dodržet jednotlivé body předložené projektové dokumentace, především před sériovou výrobou předložit výrobní dokumentaci a jeden vzorový prvek nebo vzorový roh v měřítku 1:1 k odsouhlasení orgánu památkové péče. Takto navržené práce nebudou mít negativní dopad do památkově chráněných hodnot předmětné kulturní památky. Doporučujeme v průběhu prací provádět kontrolní dny za účasti pracovníků památkové péče.

Ing. Marcela Kolínková
referent státní správy a samosprávy na úseku územního plánování – koordinátor
oprávněná úřední osoba

-podepsáno elektronicky-

Obdrží:

- V&V projekční a inženýrská činnost s.r.o., , Velflíkova 385/14, 700 30 Ostrava
- Dotčená obec: Statutární město Ostrava
- Magistrát města Ostravy, odbor vnitřních věcí, oddělení středisko informačních služeb – zveřejnění prostřednictvím úřední desky Magistrátu města Ostravy, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu 15 dnů.
- OÚPaSŘ, oddělení územního plánování a památkové péče (památková péče)
- Odbor ochrany životního prostředí